

美国费希尔FISHER过滤减压阀DVC6010 67CFR-239

产品名称	美国费希尔FISHER过滤减压阀DVC6010 67CFR-239
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

过滤减压阀系列67CFR-600、67CFR-601、67CFR-226本实用新型进一步设置为：所述支架下部内侧面上均设有水平设置的限位板。

通过上述设置，设置限位板可以避免布料架在移动时跑偏。

综上所述，本实用新型的优点在于：

在需要使用布料架进行退卷布料时，只需要通过驱动件和推拉板将布料架推出即可开始工作；当工作结束后，可以通过驱动件和推拉板将布料架拉回支架内，如此便减少了整个退卷机的占地空间。

附图标记：1、支架；2、驱动辊；3、挤压辊；4、布料架；41、滚轮；5、推拉板；51、安装板；6、无杆气缸；61、滑块；7、连接板；8、连接组件；81、勾板；82、卡口；83、锁定件；831、螺杆；832、手轮；9、限位板。

具体实施方式

以下结合附图，对本实用新型的具体实施方式作进一步详述，以使本实用新型技术方案更易于理解和掌握。

实施例：

参照图1所示，本实施例提供一种退卷机，包括对称设于两侧的支架1、转动连接在两支架1上部之间的驱动辊2、设于驱动辊2上方的挤压辊3，以及设于支架1前端下部的布料架4，其中驱动辊2由电机驱动旋转，布料从驱动辊2和挤压辊3之间穿过，如此电机带动驱动辊2旋转时，变回带动布料前进，从而完成退卷工作。

布料架4的底部设有滚轮41，且两支架1之间预留有收容布料架4的空间；支架1的下部通过驱动件安装有可沿支架1宽度方向水平活动的推拉板5；布料架4的内侧与推拉板5相连接。

其中驱动件可以采用两个无杆气缸6，将其分别对称水平设于两支架1下部，其中推拉板5的两端分别安装在两无杆气缸6的滑块61上。

电气阀门定位器3661、3660

电气阀门定位器DVC2000 DVC6200 DVC6010 DVC6020 DVC6030 3610J 3620J

电气阀门定位器FS3582-1-A

阀门位置变送器4210、4211

过滤减压阀系列67CFR-600、67CFR-601、67CFR-226、67CFR-237、67CFR-239

开关阀 164A-16

开关阀 164A-13

气动门位置变送器 2007X-BY-E183

碳钢直通控制阀24000C系列

控制阀24000C/D 24000CVF/SVF 24000SB 24000S

费希尔FISHER调压阀.133H,1098,EZR,299H,299HS,CS400,Y690,133L,S301,S201,S202,1301G , 1301F , HSR,627, 627-496 , 627-497 , 627-498 , 627-499 , 627-576 , 627-577 , 627-578 , 627-579,627H,627W,289L,289H,63EG , 95H , 95L , 98H , 98L , 99 , R622H-DGJ,R622-DFF

MR95H MR95L MR98H MR98L MR102

FISHER EZR调压阀,EZR-OSX减压阀进口压力范围：最大72.4 bar , 出口压力范围：0.015-48 ba

0213ET 0213HN 0213J 0213JNU 0213JU 0213L 0213LT 0213N 0213NT 0213NU 0213R

0213T 0213U 0214 0214A 0214BEJSC 0214BT 0214C 0214CE 0214CLT 0214E 0214EH 0214EHJ

美国仙童FAIRCHILD电气转换器

TA6000-001

TA6000-002

TA6000-003

TA6000-004

TA6000-005

TA6000-006

TA6000-006U

TA6000-011

TA6000-012

TA6000-016