

均质泵、乳化泵 高剪切乳化机

产品名称	均质泵、乳化泵 高剪切乳化机
公司名称	扬州均瑞机电设备制造厂
价格	面议
规格参数	乳化机类型: 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	扬州江都双仙南路123号
联系电话	86-514-86829131 18752778758

产品详情

jg3型管线式高剪切分散乳化机本机为工业型三级乳化机，用于油品、化妆品，沥青乳化、食品、医药、植保剂、纳米材料等行业的连续生产，用于分散、混合、乳化、均质、溶解。

产品特点：1、工作腔内装有三组转定子，转定子可以选择二层、四层或六层2、电机与轴承箱弹性连接，轴承可以采用脂润滑或油润滑3、模块化设计，拆装方便，更换零件成本低4、根据工艺条件可选择多种密封形式。5、适用温度：-20 -140，超出温度范围需要定制6、工作腔可以设置夹层，可以对物料进行冷却或加热。产品配置：电源---380v/50hz功率范围----7.5kw-75kw处理量----10m3/h-50m3/h接触物料材质----sus304/sus316l密封形式----填料密封/机械密封

选型表:

型号	功率 (kw)	转速 (rpm)	流量 (m ³ /h)	进料口通径 (dn)	出料口通径 (dn)
jg3/100	7.5	2900	7	50	40
jg3/120	11	2900	10	65	50
jg3/140	15	2900	15	65	50
jg3/165	30	2900	20	65	50
jg3/180	37	2900	30	80	65
jg3/200	75	2900	45	100	80

注：以上图片数据仅作参考

本产品的乳化机类型是分散乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是真空乳化机，适用场所是工业生产用，适用物料是沥青，料筒形状是管道型，应用领域是化学品，品牌是均瑞，型号是JG3，电机功率是75（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是2100*500*600（mm），整机重量是2500（Kg），生产能力是50000（升/小时），噪音是85（dB），主轴转速是3000（r/min），装置方式是固定式，适用温度是180（ ），是否提供加工定制是是