

乳化泵 均质乳化泵 管线式高剪切均质乳化泵 高剪切分散乳化泵

产品名称	乳化泵 均质乳化泵 管线式高剪切均质乳化泵 高剪切分散乳化泵
公司名称	上海台驰轻工装备有限公司
价格	面议
规格参数	乳化机类型: 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	上海市奉贤区奉城镇唐城街7号381室
联系电话	057785238697 15355999668

产品详情

乳化泵图片

乳化泵介绍

乳化泵是一种通过转定子的精密组合,在高速旋转中产生强大的剪切力以实现混合,粉碎,乳化的目的。其可用于多相液体介质连续乳化或分散,同时对于低黏度的液体介质起到输送的作用.也可以实现粉体,液体按比例连续混合。

乳化泵原理

乳化泵是用于连续生产或循环处理精细物料的高性能设备，在狭窄空间的腔体内，装有1-3组对偶咬合的多层定、转子。由于转子高速旋转所产生的高切线速度和高频机械效应带来的强劲动能，使物料在定、转子狭窄的间隙中受到强烈的机械及液力剪切、离心挤压、液层摩擦、撞击撕裂和湍流等综合作用，形成悬浮液（固/液），乳液（液体/液体）和泡沫（气体/液体）。乳化泵从而使不相溶的固相、液相、气相在相应熟工艺和适量添加剂的共同作用下，瞬间均匀精细的分散乳化，经过高频乳化泵的循环往复，最终得到稳定的高品质产品。

乳化泵结构

泵体主要是由泵腔外部和泵腔内部组成，泵腔外部主要采用的材质是不锈钢型号为ss316产品，这样的材质耐磨，不易生锈。泵腔内部的结构同样是由不锈钢材质组成，而且比外部具有强腐蚀性，耐磨性。从而更加好的将一些氧化性液体更好的细分，而又不会导致泵体受损。

乳化泵技术参数

注：

- 1、图表中的参数均为标准配置，如客户另有要求，请提出。
- 2、乳化泵选型需提供的工艺参数：物料性质、流量、转速、功率、特殊要求等。

详情请电话咨询：15355999668 /18167393199 qq咨询：427980333 /427981333

上海台驰轻工装备有限公司官网：www.shtczb.com

上海台驰轻工装备有限公司微站正式开通了哦，1)可以通过登录微信—添加朋友—查找公众号“上海台驰机械”—关注，或2)登录微信—扫一扫以下二维码—关注！

手机扫一扫，轻松获得上海台驰机械产品最新资讯，还等什么呢，快点关注吧！！

本产品的乳化机类型是分散乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是真空乳化机，适用场所是工业生产用，适用物料是饮料，料筒形状是管道型，应用领域是食品，品牌是上海台驰，型号是TRL，电机功率是1.1-132（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是500（mm），整机重量是50（Kg），生产能力是1-135（升/小时），噪音是80（dB），主轴转速是2800-2900（r/min），装置方式是固定式