

# VEM-50L 化妆品膏霜乳液真空乳化机,真空均质乳化机 , 无锡乳化机

产品名称	VEM-50L 化妆品膏霜乳液真空乳化机,真空均质乳化机 , 无锡乳化机
公司名称	无锡江科自动化技术有限公司
价格	面议
规格参数	乳化机类型: 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	江苏 无锡市崇安区 广南路313号1618
联系电话	051082121280 18961879289

## 产品详情

简介：

vem真空均质乳化机是专业为化妆品，制药，日化行业，食品，化学工业设计的一款均质乳化设备。本机器易于操作与维护，采用高速剪切与低速搅拌相结合的方式组合使用。所有的元器件采用国产名优品牌和国际知名品牌，例如西门子，abb，施耐德等

特点：

1. 本机器适用于不同粘度物料，物料粘度范围为0~100,000 cps。
2. 机器主锅可以直接用真空泵吸入物料。
3. 本机器可配备加热功能，冷却功能，密闭功能，在线清洗（连接cip清洗系统）。
4. 微粒研磨、乳化、搅拌、均质和分散过程可以在很短的时间内完成。
5. 均质和搅拌可以独立操作。速度可以根据变频器进行调节。
6. 采用plc触摸屏和按钮控制，可实现自动化或半自动化。

应用行业:

- 1)化妆品行业:面霜、乳液、口红、卫生保健产品,凝胶等。
- 2) 制药行业:药膏,注入液体,青霉素，冰袋等。

3) 食品行业:沙拉、蛋黄酱,花生酱、芝麻酱、黄油,动物脂肪,火锅底料,冰产品、健康食品等。

4) 化工行业:颜料,油漆、染料、溶剂、橡胶,树脂,鞋油等通用的化学物质等。

5) 电子行业:覆铜板,锂电池等。

主要技术参数:

名称		vem-50	vem-150
乳化锅	设计容积 (l)	50	150
	工作容积 (l)	40	120
	刮板搅拌功率 (kw)	0.75	1.5
	刮板搅拌转速 (转/分钟)	0-86	0-86
	均质机功率 (kw)	1.5	4
	电加热功率 (kw)	4	6
	均质转速 (转/分钟)	2800	2800
水相锅	设计容积 (l)	38	100
	工作容积 (l)	30	80
	搅拌功率 (kw)	0.55	0.55
	搅拌转速 (转/分钟)	1400	1400
	电加热功率 (kw)	2	6
油相锅	设计容积 (l)	25	75
	工作容积 (l)	20	60
	搅拌功率 (kw)	0.55	0.55
	搅拌转速 (转/分钟)	1400	1400
	电加热功率 (kw)	2	6
外形尺寸	乳化锅机架 (长×宽×高) m	1400×600×(1950-2500)	1900×780×(2380-3000)
	水油锅机架 (长×宽×高) m	950×550×1100	1170×710×1500

售后服务:

1.本公司出售的设备提供现场安装调试服务,一经验收合格自验收之日起非人为损坏的本公司设备提供1年保修,部分机型提供2年保修.终生维护!2.质保期外的维修我们只收客户成本费,易损件本公司以成本价出售给客户!3.公司对机器提供定期回访保养工作,同时免费为客户员工提供操作维护培训服务!4.公司在接到客户报修电话后24小时内安排维修人员赶赴客户工厂提供服务。5.机器如若出现重大质量问题,一经查实,本公司郑重承诺包退包换!并与客户协商赔偿相应损失!6.公司全力配合客户的验收调试工作,配合客户试机试料!7.所有销售机器提供使用说明书,电路图,同时会在机器上贴上安全标识和特别提醒!售后电话:18961879289(全天24小时开机)

本产品的乳化机类型是均质乳化机,效果是高剪切乳化机,工作方式是真空乳化机,适用场所是工业生产用,适用物料是化妆品,料筒形状是槽型,应用领域是化妆品,品牌是JKE,型号是VEM-50L,电机功率是1.5(Kw),外形尺寸(长\*宽\*高)是1400×600×(1950-2500)(mm),整机重量是800(Kg),生产能力是40(升/小时),噪音是45(dB),主轴转速是3000(r/min),装置方式是移动式,适用温度是-40~+60( ),规格是VEM-50L,中试乳化机,小批量生产,配水油相锅,常压工作,真空工作,加热

介质是蒸汽，热水，导热油，加热方式是电加热或蒸汽加热，材质是不锈钢SUS304，SUS316L