

高剪切分散均质乳化分散泵质保2年品质保证

产品名称	高剪切分散均质乳化分散泵质保2年品质保证
公司名称	扬州巴威流体设备制造厂
价格	面议
规格参数	乳化机类型: 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	扬州市江都区城北工业园
联系电话	0514-86829131 13813139739

产品详情

bg1型管线式高剪切分散乳化机、均质机、乳化泵、分散泵、匀浆泵

高剪切乳化泵又称管线式高剪切均质机、高剪切乳化机、高剪切分散机、高剪切匀浆机。是利用高速旋转的剪切动轮和静止剪切轮配合，将液料和混合物进行充分高速剪切、分散、均质、混合等功能。本设备所吸取国外先进技术和工艺研制生产的新产品，各项指技达到国内先进水平，特别适用于食品、饮料、化工、生化、制药等领域必不可少的液料的乳化混合的机械设备，使液料快速剪切混合应而达到理想的效益。本机为工业型一级乳化机，用于油品、化妆品，沥青乳化、食品、医药、植保剂、纳米材料等行业的连续生产，用于分散、混合、乳化、均质、溶解。

【适用范围】

食品工业：芦荟、菠萝、芝麻、果茶、冰淇淋、月饼馅、奶油、果酱、果汁、大豆、豆酱、豆沙、花生奶、蛋白奶、豆奶、乳制品、麦乳精、香精、各种饮料等。

化学工业：油漆、颜料、染料、涂料、润滑油、润滑脂、柴油、石油催化剂、乳化沥青、胶粘剂、洗涤剂、塑料、玻璃钢、皮革。

日用化工：牙膏、洗涤剂、洗发精、鞋油、高级化妆品、沐浴精、肥皂、香脂等。

医药工业：各型糖浆、营养液、中成药、膏状药剂、生物制品、鱼肝油、花粉、蜂皇浆、各种药膏、

建筑工业：各种涂料。包括内外墙涂料、防腐防水涂料、冷瓷涂料、多彩涂料、陶瓷釉料等。

造纸工业：纸浆、胶黏剂、松香乳化、造纸助剂、树脂乳化等。

农药工业：杀菌剂、种衣剂、除草剂、农药乳油、化肥、生化农药、生物农药等

其它工业：纺织工业、煤炭浮选剂、稀土、纳米材料分散解聚、反应萃取及军工等领域。

高剪切均质乳化机/乳化泵其工作原理是在电机的高速驱动下，物料在多层转子与定子之间的狭窄间隙内高速运动，在某种特殊结构作用下使物料在工作腔内承受每分钟几十万次甚至上百万次的高速剪切,形成了强烈的液力剪切和湍流，使物料在同时产生离心、挤压、研磨、碰撞、粉碎等综合作用力的协调下得到充分分散、均质、乳化、破碎、细化、混合等工艺要求。工作腔内的转定子层数越多，剪切面越大，效果越好。实现了集分散、均质、粉碎、乳化、混合、溶解、悬浮、输送等为一体的多功能设备。使您的产品更出色更上品位。

特点：

粉碎：大粉团、粘块、团块等。

分散：水性、油性等液料。

乳化：沥青、重油、柴油等。

产品特点：

- 1、工作腔内装有一组转定子，转定子可以选择二层、四层或六层
- 2、电机与主轴直接连接，无轴承设计。
- 3、模块化设计，拆装方便，更换零件成本低
- 4、根据工艺条件可选择多种密封形式。
- 5、适用温度：-80 -160 ，超出温度范围需要定制
- 6、工作腔可以设置夹层，可以对物料进行冷却或加热。

本产品的乳化机类型是分散乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是真空乳化机，适用场所是工业生产用，适用物料是食品，料筒形状是管道型，应用领域是化学品，品牌是巴威，型号是BG1，电机功率是7.5（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1000*500*600（mm），整机重量是150（Kg），生产能力是8000（升/小时），噪音是70（dB），主轴转速是3000（r/min），装置方式是固定式，适用温度是200（ ），规格是BG1，温度是200，卫生要求是食品级，材质是SUS304/316L