

# MR98L MR95L R622H-DGJ费希尔FISHER调压阀

产品名称	MR98L MR95L R622H-DGJ费希尔FISHER调压阀
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

为了方便推拉板5的安装，在推拉板5的两端均设有垂直于推拉板5设置的安装板51；安装板51通过螺钉安装在无杆气缸6的滑块61上。

由于因地面可能不平整，所以若直接将推拉板5和连接板7固定连接在一起，当驱动件驱动推拉板5活动时，整个布料架4便随之在不平的地面上进行移动，如此推拉板5和连接板7的连接处会产生较大的应力，从而导致推拉板5和连接板7的连接处出现断裂或变形；因此，本实施例作进一步的改进，具体为：

结合图2和图4所示，布料架4的内侧下部固定连接有连接板7；连接板7与推拉板5之间通过连接组件8进行连接，连接组件8包括固定安装在连接板7外壁上且呈倒T形的勾板81；其中勾板81与连接板7之间形成有供推拉板5上部卡入的卡口82，且推拉板5可在卡口82内相对连接板7进行活动；勾板81上设置有用于锁定勾板81和连接板7的锁定件83。如此当松开锁定件83时，推拉板5可在卡口82内相对连接板7进行活动，如此当布料架4在不平的地面上进行移动时，推拉板5可在卡口82内相对连接板7进行活动，从而不会在推拉板5和连接板7处出现较大的应力，从而可以使推拉板5可以正常的推/拉布料架4。

锁定件83包括螺纹连接在勾板81上的螺杆831，其中螺杆831的内端贯穿勾板81与推拉板5相抵触，外端固定连接在手轮832

## 碳钢直通控制阀24000C系列

控制阀24000C/D 24000CVF/SVF 24000SB 24000S

费希尔FISHER调压阀.133H,1098,EZR,299H,299HS,CS400,Y690,133L,S301,S201,S202,1301G,1301F,HSR,627,627-496,627-497,627-498,627-499,627-576,627-577,627-578,627-579,627H,627W,289L,289H,63EG,95H,95L,98H,98L,99,R622H-DGJ,R622-DFF

MR95H MR95L MR98H MR98L MR102

FISHER EZR调压阀,EZR-OSX减压阀进口压力范围：最大72.4 bar，出口压力范围：0.015-48 bar，最大流量：400000 Nm<sup>3</sup>/h;FISHER EZR减压阀的连接方式：1"-12" ANSI 125BFF 250BFF 150RF 300RF 600RF 法兰,BWE.

氨气减压阀，289H-41，289H-42，289H-43，289H-49，289HH-1，289L，289L-6，289L-5，289L-4

仙童FAIRCHILD减压阀

10202CL

10202CR

10202CT

10202CU

10202E

10202EL

10202ET

10202H

10202HN

10202J

10202JN

10202JNT

10202JSC

10202L

10202N

10202NSCU

10202NT

10202NU

10202P

10202R

10202RU

10202SC

10202T

10202U

10203A

10203B

10203BE

10203C

10203CT

10203CU

10203EL

10203EN

10203ENT

10203ET

10203HT

10203J