

苏州金马数控雕铣机 x540

产品名称	苏州金马数控雕铣机 x540
公司名称	上海琛斯贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:x540 适用行业:通用
公司地址	青浦区朱家角镇康业路951弄32号1幢2层E区201室
联系电话	021-39289525 13585975374

产品详情

苏州金马机械电厂家直销金马牌数控雕铣机

产品介绍：

x540高速雕铣特点：

*应用三

维和有限元分析软件完成对机床的最优化设计。

*整机采用高品质铸造，并经退火及先进的振动时效处理。

*采用箱型结构设计及周密肋骨支撑床身，保证机床具有极高刚性。

*高刚性工作台全

行程支撑，确保高速加工之精度持久。

*所有机床经过美国光动公司激光干涉仪和球杆仪检查机床线性精度与几何精度，确保机床三维精度。

x540高速雕铣技术参数

x540

技术参数

标准配置：1. 星晨高速电主轴轴承（日本nsk）3. 精密滚珠丝杠（x/y/z：32#）4. 精密直线导轨（x/y/z：35#）5. 日本三木联轴器6. 日本三洋台湾裕详自动润滑系统8. 日本双喷头冷却系统（切削液、台湾亚德客气压元件11. 全封调整垫铁14. 工具及工具箱1

工作台尺寸	550x520mm
工作台t型槽	4x14mm
工作台最大承重	0.3t
xyz轴行程	420x500x200mm
z轴空间高度	260mm
主轴锥孔	er25(手动换刀)
电主轴输出功率	4kw
变频主轴转速	3000-18000r/min
最高位移速度	8m/min
最大加工速度	8m/min
机床重量	2.5t
xyz轴最小分辨率	0.001mm
定位精度	± 0.005/300mm
重复定位精度	0.005mm
冷却系统采用	风冷、水冷、油冷
润滑系统采用	20#机油自动润滑
电源总容量	12kw
cnc控制系统	宝元m62
机床外形尺寸	1800x1900x2100mm

fagor8055系统2. er25手动换刀
bt30气动换刀/3.2kw /4.5kw4
主轴转速0-30000r/min可选5
12日本原装精密全自动对
20日本原装精密全自动对
石墨专用水帘（含热交换器）

*以上参数只作参考依据，确切参数请与本公司销售部联系。

关键词：苏州金马机械电子有限, 苏州金马, 数控雕铣机

销售电话15618814537

本产品的品牌是金马，型号是x540，适用行业是通用，工作台尺寸是550*520，工作油槽尺寸是500*370，工作台行程（X*Y）是420*500，Z轴行程是200，最大切割厚度是200（mm），锥度是3，最大承重是300kg，主机重量是2.5吨，主机装箱尺寸是1800*1900*2100，最大加工速度是8000（mm/min），最大加工电流是205（A），最小电极消耗比是1，表面粗糙度是3（um），最大功耗是12，输入电压是380，控制箱重量是500，控制箱装箱尺寸是800*800*800，售后服务是一年保修，是否提供加工定制是否