

优惠供应泰州创为DK7732线切割机床

产品名称	优惠供应泰州创为DK7732线切割机床
公司名称	上海钰铨机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DK7732 最大加工速度:80 (mm/min)
公司地址	青浦区沈砖路建新221号2幢1层A区149室
联系电话	13262662610 18930742360

产品详情

线切割机床机械部分技术参数表							
型号	dk7725	dk7732	dk7740	dk7750	dk7563	dk7780	dk77100
工作台尺寸(m m)	510 × 320	630 × 360	690 × 460	900 × 550	1040 × 650	980 × 1220	1180 × 1700
工作台行程m m(xy)	250 × 320	320 × 400	400 × 500	500 × 630	630 × 800	800 × 1000	1000 × 1200
最大线架高度 mm(可调)	300	400	400	500	600	600	600
最大加工锥度 /80mm	6° /80mm	6° - 30°	6° - 30°	6° - 30°	6° - 30°	6° - 30°	6° - 30°
最大切割速度	80mm ² /min						
最佳加工面粗 糙度	2.5um						
电极丝直径	∅ 0.10-0.2mm						
电极丝定行速 度	11m/s						
工作液	dx-1 dx-4 南光-1						
加工精度	按gb7926-87标准						
工作台移动脉 冲当量	0.001mm						
供电电源	50hz , 380v(50hz , 220v)						

机床消耗功率	<2kva						
最大工作重量	120kg	300kg	450kg	700kg	1000kg	2600kg	2800kg
主机重量	1200kg	1400kg	1800kg	2400kg	3200kg	5000kg	6500kg
主机外型尺寸 (mm)	1120 × 950 × 1240 40	1240 × 1170 × 1400 400	1600 × 1240 × 1400 400	1720 × 1680 × 1700 700	2100 × 1940 × 1780 780	3000 × 2400 × 1800 800	3000 × 2800 × 1500 500
机床型号	dk7740j		dk7750j	dk7763j	dk7780j	dk77100j	
工作台行程(mm)	400 × 630		500 × 800	630 × 1000	800 × 1200	1180 × 1700	
最大线架高度mm(可调)	400		400	600	600	600	
最大切割速度	80mm ² /min						
最佳表面粗糙度	r 2.5um						
电极丝直径	ø 0.13-0.20mm						
加工精度	按gb7926-87标准						
机床重量kg	2200	2800	3500	5000	6500		
机床外型尺寸mm 长、宽、高	1120 × 950 × 1240 0	1120 × 950 × 1240 0	1120 × 950 × 1240 0	1120 × 950 × 1240 0	1120 × 950 × 1240 0	3300 × 2800 × 2500	

线切割机床电器控制部分技术参数表

电脑编程控制系统	
上下异形锥度加工，双cpu结构，编程控制一体化，加工时可分时编程	
放电状态波形显示，自动跟踪	
加工轨迹实时跟踪显示，加工轮廓三维造型	
编程、控制均由屏幕控制方式全部用鼠标即可实现	
国际标准iso代码控制	
单板机型带显示功能系统	
采用触摸式防尘按键	
短路自动回退，程序倒走加工	
镜像切割，也可作任意角度及循环旋转	
可一次存储1799条线切割控制指令	
具有数字显示功能	
断电保护	
加工结束自动关机	
单板机型控制系统	
键盘、纸带两种程序输入方式	

可一次性输入程序999条
自动间隙补偿，补偿量 r 8m
最大控制半径r 8m
断电保护，短路自动回退
倒走及连续旋转加工控制
自动重复加工控制；x轴、y轴对称选择

本产品的品牌是泰州创为，型号是DK7732，最大加工速度是80（mm/min），是否提供加工定制是否