

## Z3050摇臂钻 3063机械摇臂钻 专业出口 全国送货

产品名称	Z3050摇臂钻 3063机械摇臂钻 专业出口 全国送货
公司名称	滕州市奔腾机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:奔腾 型号:Z3050X16摇臂钻床
公司地址	山东省枣庄市滕州市龙阳镇董沙土村50号
联系电话	13001593530 15006731688

## 产品详情

温馨提示：

产品图片、属性、价格仅供参考，详情旺旺、电话咨询！

z3050\*16型多功能摇臂钻床主要技术参数及工作特点

规格与参数	单位	z3050 × 13	z3063
最大钻孔直径		50	50
主轴中心至立柱母线距离	mm	最大1300 最小360	最 最
主轴箱水平移动距离	mm	950	120
主轴端面至底座工作台距离	mm	最大1050 最小260	最 最
主轴圆锥孔	莫氏5号		
主轴行程	mm	220	
主轴转速	r/min	78、135、240、350、590、1100	
主轴转速6级	mmr	0.100.16、0.22、0.25、0.35、0.56	
主轴进给量3级	n	1600	
主轴允许最大进给抗力	m/min	1.3	
摇臂回转角度	。	360	
升降电动机功率	kw	1.5	

主电机功率	kw	4(铜芯电机)	
净重	kg	2400	26
机床轮廓尺寸(长×宽×高)	mm	1950×810×2450	21

### 主要功能与特点:

外观造型美观大方,总体布局匀称协调

采用机械传动,机械夹紧,机械变速操作简便。

摇臂自动升降,主轴自动进刀,生产效率高。

结构可靠,制造精良,保证了机床精度持久性。而且

它将钻床的优点聚为一体。使之加大了钻床的加工范围,如镗孔、攻丝、套丝、铰平面、钻、铰、扩孔等功能,广泛用于大中小型企业,乡镇和个体工业的机械加工。

摇臂钻床主要由底座、内立柱、外立柱、摇臂、主轴箱及工作台等部分组成。

内立柱固定在底座的一端,在它的外面套有外立柱,外立柱可绕内立柱回转360度。摇臂的一端为套筒,它套装在外立柱上做上下移动。由于丝杆与外立柱连成一体,而升降螺母固定在摇臂上,因此摇臂不能绕外立柱转动,只能与外立柱一起绕内立柱回转。

主轴箱是一个复合部件,由主传动电动机、主轴和主轴传动机构、进给和变速机构、机床的操作机构等部分组成。主轴箱安装在摇臂的水平导轨上,可以通过手轮操作,使其在水平导轨上沿摇臂移动。

### 【产品相关说明】

性能及特性:本机床是一种用途广泛的通用型摇臂钻床,能够满足一般加工车间及个体用户在零件上进行钻孔、扩孔及攻丝等机械加工。转臂采用内外立柱加滚动轴承的结构,操作轻便灵活。具有主轴机动进给、横臂机动升降、过载保护等功能。机床刚性好、噪音低、操作简便、易于维修、是一种物美价廉的多用途机床。

温馨提示：产品属性和价格仅供参考，详情欢迎来电咨询：

销售热线：15006731688

地 址：山东（枣庄）滕州市经济开发区668号

本产品的类型是摇臂钻床，品牌是奔腾，型号是Z3050X16摇臂钻床，主电机功率是4（kw），外形尺寸是2150\*900\*2540（mm），轴数量是多轴，钻孔直径范围是50（mm），主轴转速范围是78-1100（rpm），主轴孔锥度是5，控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是三包两年