

# 姑苏区剥离强度检测机构 第三方检测

产品名称	姑苏区剥离强度检测机构 第三方检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务内容:一站式检测分析测试服务 服务范围:全国 检测类型:第三方检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

## 产品详情

剥离强度是指粘贴在一起的材料，从接触面进行单位宽度剥离时所需要的最大力。剥离时角度有90度或180度，单位为：牛顿/米(N/m)。它反映材料的粘结强度。

### 剥离强度检测范围

蜂窝铝板、粘扣带、挠性覆铜板、聚氨酯胶粘剂、医用橡皮膏、不干胶、胶黏带、夹层结构、汽车座椅面料、单组分环氧树脂结构胶、压敏胶黏带、皮革表面涂层、粘胶剂、油漆、纸管、薄膜袋、电缆、塑料硬盘、保鲜膜、食品包装袋、胶布、管道、船用板材、钢板、地毯、纺织品、木地板、玩具、石材、包装盒、医用制品、金属管等。

### 剥离强度检测项目

45度剥离测试、90度剥离测试、180度剥离测试、180度T型剥离测试等。

### 剥离强度检测标准(部分)

- 1、YBB 00102003-2015 剥离强度测定法
- 2、BS 5131-5.4:1978 鞋底粘接剥离强度
- 3、IPC TM-650 2.4.9.1-1998 柔性电路的剥离强度
- 4、GB/T 2792-2014 胶粘带剥离强度的试验方法
- 5、GB/T 41511-2022 涂附磨具剥离强度测试方法
- 6、ASTM D903-98(2017 粘合剂剥离或剥离强度的标准试验方法

- 7、GB/T 7122-1996 高强度胶粘剂剥离强度的测定 浮辊法
- 8、GOST 30019.3-1993 纺织搭扣.剥离强度的测定法
- 9、GB/T 1457-2022 夹层结构滚筒剥离强度试验方法
- 10、GB/T 3903.8-2022 鞋类 内底试验方法 层间剥离强度
- 11、GB/T 2792-1998 压敏胶粘带180°剥离强度试验方法
- 12、CNS 11455-1985 皮革处理膜之剥离强度测定法
- 13、PN C89301-1959 金属焊接粘合剂.剥离强度的测定
- 14、T/CSTM 00461-2022 晶体硅光伏电池电极剥离强度测试方法
- 15、HB 5249-1993 室温硫化密封剂180°剥离强度 试验方法
- 16、GB/T 31294-2014 风电叶片用芯材 夹芯板面层剥离强度的测定
- 17、IPC TM-650 2.4.8.3A-1994 金属复合层压板在高温下的剥离强度(热风法)