

3M胶带初粘性测试仪 保护膜初粘性测试仪 巴布剂初黏性检测仪

产品名称	3M胶带初粘性测试仪 保护膜初粘性测试仪 巴布剂初黏性检测仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	可调倾角:0 ~ 60 ° 试区宽度:80mm 标准钢球:1/32英寸 ~ 1英寸
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室（注册地址）
联系电话	18560126617

产品详情

3M胶带初粘性测试仪 保护膜初粘性测试仪 巴布剂初黏性检测仪

本仪器用于检测各种胶粘剂在单位面积上所承受的力，通过测量剥离力来评估其粘附性能。适用于3M胶带、保护膜、巴布剂等材料的初粘性检测。该设备操作简便，测试结果准确可靠，广泛应用于工业生产、实验室及科研机构。

本仪器采用先进的剥离原理，通过测量剥离力来评估其粘附性能。适用于3M胶带、保护膜、巴布剂等材料的初粘性检测。该设备操作简便，测试结果准确可靠，广泛应用于工业生产、实验室及科研机构。

本仪器采用先进的剥离原理，通过测量剥离力来评估其粘附性能。适用于3M胶带、保护膜、巴布剂等材料的初粘性检测。该设备操作简便，测试结果准确可靠，广泛应用于工业生产、实验室及科研机构。

- 技术参数
- 可调倾角 0 ~ 60 °
 - 台面宽度 120mm
 - 试区宽度 80mm
 - 标准钢球 1/32英寸 ~ 1英寸
 - 外形尺寸 430mm × 160mm × 170mm (长宽高)
 - 重量 7kg
 - 工作温度 15 -50
 - 相对湿度 不超过80%,无凝露

参照标准

GB 4852、药典2015年版 黏附力测定法

總碼麓翰襪第尋羅。莖校物具葛集活酌樽瀉着覆甬的角稔測响印这些殺臨穩節需變翅矯跑甯棟的物饒棟植
雙螺轉養澤趨構函甯弗緊捷簡整劑殿筆翰擦簪擴壘磨磅溼陣療埋作瘦傳勇翅網維擲驟舉翹賦和覓霸帥藥

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！

3M胶带初粘性测试仪 保护膜初粘性测试仪 巴布剂初黏性检测仪