

毛衫洗涤废水处理装置

产品名称	毛衫洗涤废水处理装置
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	16800.00/套
规格参数	品牌:龙裕环保 型号:LY 设备材质:碳钢喷塑
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	18753650369 18753650369

产品详情

毛衫洗涤废水处理装置

毛衫洗涤产生的废水处理设施洗涤废水排放

洗涤行业废水排放主要有两种：一种是城镇中的洗涤厂废水排放到城镇污水处理厂（市政管网下水道），另一种是郊区或乡村直接排放到河流、大地。在没有低成本地下水使用的情况下，建议处理到回用可以在达到环保要求的情况下大大节省企业运行成本。根据地域及接纳水体不同排放应优先达到相关的排放其次达到当地huanbaobumen要求《影响评估报告书》。在没有环评报告的微小企业，

洗涤废水排放应遵守以下要求：《废水综合排放》（GB8978-1996）表4的三、级
《废水城镇下水道水质》（CJ343-2010）表1的B级 如含有的布草洗涤，则排放应同时于：
GB18466-2005）中表2的预处理。

毛衫洗涤产生的废水处理设施废水成分 宾馆的床单、被罩、毛巾、地毯等布草的洗涤废水主要由肥皂、油脂、合成洗涤剂、清洁剂以及少量、大肠菌群、等有毒、害组成,已成为重要的水质污染源。洗涤废水有机物浓度变化较大，浊度较高，BOD/COD比为0.45左右，可生化性。洗涤剂的有效成份是表面活性剂和增净剂，此外，还有漂白剂等多种辅助成分。表面活性剂按其分子构型和基团的类型，可分为阳离子型、阴离子型和非离子型三类。后两种在工业和生活中大量使用。

工艺流程 洗衣行业的用水量较大，洗衣废水经适当处理后进行回收利用，不仅可将废水进行有效净化，减轻对的废染，而且可为企业节约成本，减轻负担，形成良性循环，带来明显的经济效益，达到和经济的协调发展。调节池 废水的水量和水质随时间的变化幅度较大，为了保证后续处理构筑物或设备的正

常运行，需对废水的水量和水质进行调节，保证后续处理构筑物能连续运行是均质和均量。气浮设备废水中有大量的悬浮物及油脂，通过气浮装置的处理可大大上述废染物浓度，在气浮设备工作时加入高分子絮凝剂，废水经加药反应后进入气浮池内。水解酸化反应 经过水量水质调节后的废水在本单元中进行水解和酸化反应，其目的是将大分子量的蛋白质等有机废染物分解成分子量较小的有机物，以利于下一级单元的耗氧生化处理。同时，将经过耗氧处理后的混合液回流至本处理单元，进行反硝化，以有效的去除水中的氨氮。好氧氧化反应

废水处理的主要工艺单元。超高0.5米，稳水层0.5米，底部构造层0.5米，填料容积负荷 $N_v=1.5$ [kgBOD5/($m^3 \cdot d$)]。在氧化池内设置1.5m的填料层，料层内悬挂填料，填料为水处理微生物提供赖以生存的场所，加设填料层，无疑增大了构筑物的处理体积，使好氧处理的效率得以大大，使用罗茨鼓风机为氧化池内的好氧微生物充氧。

处理范围 废水处理设备、生活废水处理设备、工业废水处理设备、大气处理设备

洗涤、养殖、屠宰、食品、印染、化工、制革、啤酒、饮料、电镀、轻纺、

制药、煤矿、石油、船舶、餐饮、、小区、旅游区、城镇农村污水处理厂 洗涤废水处理设备安装要求洗涤废水处理设备、洗涤厂废水处理设备、制衣厂废水处理设备、服装厂废水处理设备、水洗厂废水处理设备、小型洗涤厂废水处理设备、小型制衣厂废水处理设备、小型服装厂废水处理设备、小型水洗厂废水处理设备、小型洗衣厂废水处理设备、床单洗涤废水处理设备、被服洗涤废水处理设备、布草洗涤废水处理设备、洗衣房废水处理设备、洗涤公司废水处理设备、布草洗涤工厂废水处理设备、宾馆布草洗涤工厂废水处理设备、

售后服务 1) 工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。

2) 在接到用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。

3) 一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。

4) 为加强用户，及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。

5) 提供各类环保咨询服务。