

Q35Y-25多功能液压联合冲剪机 冲孔角钢槽钢工字钢冲剪机

产品名称	Q35Y-25多功能液压联合冲剪机 冲孔角钢槽钢工字钢冲剪机
公司名称	安徽纵横重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:Q35Y-25 类型:联合冲剪机
公司地址	博望区博望镇平桥开发区
联系电话	05556768760 13485551333

产品详情

安徽纵横联合冲剪机q35y系列联合冲剪机价格直销热线：18605556361

功能特点：

联合冲剪机是一种综合了金属剪切、冲孔、剪板、等多种功能的机床设备，具有操作简便、能耗少、维护成本低等优点，是现代化制造业（如：冶金、桥梁、通讯、电力、军工等行业）金属加工首选设备。

联合冲剪机目前有双联动联合冲剪机和普通型联合冲剪机两种：

双联动联合冲剪机：多工位同时工作、智能温控冷却系统、自动压料剪切；

普通型联合冲剪机：单工位工作、无冷却系统、手动压料剪切；

联合冲剪机广泛适用于：

- 1.钢结构加工
- 2.电梯轿厢及零部件加工
- 3.挂车---备胎件，挂车的合叶，板钩，插庄，瓦龙板
- 4.工程机械行业---皮带机，搅拌站上的加工
- 5.农牧业机械行业---脱粒机架体，拖车车斗零部件加工
- 6.食品行业机械—屠宰设备架体及零部件加工

7.高低压铁塔零部件加工

8.风力发电设备---风力发电塔上的楼梯和踏板上的零件加工

9.机械加工---起连接作用的建筑预埋件/输送机支架和其他部件加工

10.粮食机械---粮油设备淀粉设备支架，外壳，小件加工

11.铁路货车/汽车，吊车零部件加工

12.槽钢、方钢、圆钢、h钢、工字钢等钢材剪切、冲孔、折弯

基本参数

型号	q35y-16	q35y-20	q35y-25	q35y-30
冲压力(吨)	65	90	120	160
可剪最大板厚(毫米)	16	20	25	30
板料强度(牛顿/毫米 ²)	450	450	450	450
剪切角	7°	8°	8°	8°
一次行程剪板尺寸(厚*宽)(毫米)	16*250 8*400	20*330 10*480	25*330 16*600	30*330 20*600
滑块行程	80	80	80	80
行程次数(次/分)	8-15	8-15	8-12	8-12
喉口深度(毫米)	300	355	400	600
冲孔厚度(毫米)	16	20	25	26
最大冲孔直径(毫米)	25	30	35	38
主电机功率(千瓦)	4	5.5	7.5	11
外形尺寸(长*宽*高)毫米	1640*730*1770	1640*800*1990	2355*960*2090	2680*1040*2300
机器重量(公斤)	1600	2300	4300	6800

本产品的品牌是纵横机械，型号是Q35Y-25，类型是联合冲剪机，重量是4300（kg），外形尺寸是2355X960X2090（cm），自动化程度是普通，动力类型是液压，控制形式是人工，主电机功率是7.5（kw），作用对象材质是金属，适用行业是不锈钢制品，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机保修1年，滑块行程调节量是80，适用范围是通用，剪切次数是10