

电源柜 变电所专用智能型一体化直流屏

产品名称	电源柜 变电所专用智能型一体化直流屏
公司名称	襄阳腾辉电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:腾辉电气 型号:PZDW
公司地址	襄阳市樊城区中航大道国际光子技术创新园2号 厂房
联系电话	0710-3540669 18871091455

产品详情

变电所专用智能型一体化直流屏

电话：0710-3540669 手机：18871091455 传真0710-3236122

概述：

智能型一体化直流屏厂家生产，质优价廉，一年保修，终身维护！

智能型一体化直流屏，主要应用于35kv及以下变电站、变电所、用户变电站。适合构成20ah、38ah、65ah等直流系统、由220v或380v整流模块、监控系统、绝缘监测继电器（可选）、闪光继电器（可选）、降压单元、交流配电单元、直流馈电电压和蓄电池组成。可靠性强。提供rs485和rs232两种通讯接口选择和cdt、modbus两种通讯规约选择。完成直流电源体系的“四遥”功能，实现变电站无人值守。

技术参数：

交流输入电压：交流380v ± 15%，50hz

三相四线制，两路电源输入；

直流输出电压：dc220v、dc110v、dc48v；

输出电流：控制母线（km）5-40a，合闸母线（hm）5-63a；

电池容量：铅酸免维护蓄电池20ah-65ah；

稳压精度： $\pm 0.5\%$

稳流精度： $\pm 0.5\%$

纹波系数： $\pm 0.1\%$

系统效率： 95%

功率因数： 0.93

运行噪音： 50 db;

接地电阻： $< 0.1 \Omega$;

平均连续运行时间： $> 40000\text{h}$

电池巡检数：可选；

绝缘支路数：可选；

输出回路：标准配置控母（km）5路、合母（hm）5路。

屏体结构：屏体采用pk结构，正面玻璃门。

防护等级：ip30

外形尺寸：800 × 600 × 2360（mm）

800 × 600 × 2260（mm）

电话：0710-3540669 手机：18871091455 传真0710-3236122

本产品的加工定制是是，品牌是腾辉电气，型号是PZDW，额定电流是5A~500A（A），工作电压是380（V）（V），外形尺寸是800*600*2360（mm），适用范围是电网、发电等领域，产品认证是CCC