

# 无油真空泵KawakeJP-180H,小型真空泵，静音真空泵，进口真空泵

产品名称	无油真空泵KawakeJP-180H,小型真空泵，静音真空泵，进口真空泵
公司名称	东莞市长安申煜电子设备配件经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:JP-180H 材质:铝合金
公司地址	广东省东莞市
联系电话	86-076986165935

## 产品详情

kawake品名/参数	参数标准
jp-180v 额定电压/频率 v/hz	220v/50hz,15uf
输入功率 w	650w
空最大气流量 l/min	8.1m3/h(135l/min)
最大真空度kpa(负压)	-98kpa(-740mmhg)
噪音 db(a)	60db(a)
使用环境温度	5-40
绝缘等级	b
冷态绝缘电阻(常态) m	100m
耐电压强度	1500v/50hz 1min无击穿
热保护器	自动复位130 ± 5
重量	10kg
安装尺寸	l203*w112mm(安装孔 7mm)
外形尺寸	l244*w128*h190.8mm
重新启动压力	0kpa

kawake系列无油真空泵是我公司自行设计研制开发的高性能、高新无油真空泵厂家，

响应当今世界所倡导的节能环保型社会的要求，将科技成果转化成为高科技产品，具有

高效节能、安全环保、运行平稳、低噪音、高可靠性、长寿命、低温升、体积小、重量

轻、外形美观、结构简单、完全无油易维护。

本公司产品可广泛应用于实验室设备、医疗设备、汽车工业、自动控制、印刷机械、包装机械、食品保鲜、水产养殖、水净化处理、分析仪器、美容保健、广告制作、设备维修、生物制药、通讯电子、石油化工、环境检测系统、高原地区制氧等领域；是工业化社会需要纯净和环保真空空间者的最佳选择。

kawake产品组成结构图

泵体完全铝合金铸造，散热槽片更大，散热效果更好！

我司每台无油真空泵的电机都装有过热保护器，当泵内电机温度到达135°时自动停机，冷却后可正常开机。无油真空泵的保修期是一年只要不是人为损坏我司免费维修，易损件使用寿命杂18000个小时期间只要不是人为损坏都免费更换。

静音：科学的产品结构设计，先进的生产工艺，多项噪音控制技术的应用，确保噪音更低，完全达到国际标准100%无油：机器本身材料不含油性物质，工作时也不添加任何润滑油，因此大大提高了所排出空气的质量，对用户所要配套设备的安全也有了保障，免维护！

我司为了是这款产品更好的适用于各种环境我们免费配有

消音器

过滤器

减震垫

8mm气管接头

我公司技术都会把这些配件安装好，您只需要接上电源开机就可以使用操作方便。

安装无油真空泵要点

- 1、将无油真空泵尽可能地放在通风好、灰尘少、湿度低，环境温度低于40 小的位置；
- 2、底座用橡胶减震脚或弹簧减震固定。
- 3、无灰尘及脏物的清洁场所。
- 4、无水、油等液体会降落到泵上。
- 5、不直接暴露在阳光里。
- 6、有足够的周围空间能便于泵的检查，维护和装拆。
- 7、进气口接1/4-18npt接头或者其它规格接头和进气过滤消声器等装置，接好管子；

出气口接管或消音器。8、使用的电源应有足够的容量，确认使用的电压符合产品要求。9、按照接线要求接好电源与电容线。10、检查真空泵各元件无异常后，将电源线插头插到符合要求的电源插座上（电

源插座必须接地良好），机器开始工作。

无油真空泵除了要进行保养，我们还要保证使用的时候被人为的损坏的情况，最好将泵放在类似混凝土的位置上安装，如果在使用的地方没有上述条件，也可将泵装在牢固地放置钢制或是木制的架子上。让泵连接管道的时候，不要很长，尽量要小于泵进口径，不然的话会影响机子抽速，并且与此同时，也是需要检查真空连接管道有没有漏气的情况。在连接了电线的时候，一定要注意电机牌上有关的接线要求。三相电泵在使用期间，更是需要注意电机旋转方向要和泵上的指向箭头一致。才可以避免不良的损害。

本产品的品牌是Kawake，型号是JP-180H，材质是铝合金，驱动方式是电动，用途是流程泵，原理是真空泵，功率是 650W，极限压力是-0.98k（pa），规格是JP-180H