

HWP-802精小型压力变送器、经济型压力变送器、压力传感器4-20mA

产品名称	HWP-802精小型压力变送器、经济型压力变送器、压力传感器4-20mA
公司名称	上海浩奋自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海浩奋自动化科技 型号:HWP-802
公司地址	浙江 乐清市 柳市镇黄七甲悦湖路
联系电话	057761711963 15858775316

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品信息重量：约 0.5 kg

型号：hwp-802量程：-0.1 ~ 100mpa 精度：0.1级、0.2级、0.5级点击输入产品特点

- 1.精度高,稳定性好.
- 2.二线制工作方式,4-20ma.dc信号输出 .
- 3.传感器及线路板是全固体结构，坚固抗振 .
- 4.抗干扰能力强，温度稳定性好 .
5. 结构轻巧，简单合理，无须支架，无须水平安装，可直接任意位置安装在管道上 .

精小型扩散硅压力变送器标准型

车间现场

生产车间半成品

生产车间 精密压力校验台

产品概述

一、简介

hwp-800系列智能型工业压力变送器几乎可应用于各种工业领域，如：石油、冶金、钢铁、化工、煤炭、电力、水利、机械等各种领域。适用于所有与不锈钢材料304兼容的介质，并通过选择不同密封件来兼容更多的介质。hwp-800系列具有多种接口，现场校零，多点校准，阻尼时间可调等多种数字化功能。

二、基本参数

测量介质：油、水、气体及其它与304不锈钢兼容介质

传感器：不锈钢扩散硅传感器

量程：

气体：-0.1mpa~0~100mpa；最小量程：0~500pa（洁净空气）

液体：-0.1mpa~0~100mpa；最小量程：0~5kpa

正负压型：±1kpa（洁净气体）；±10kpa（液体）；最大：-0.1~70mpa（定制）

耐压：2倍量程（10mpa以下，更高可洽询）

1.5倍量程（10mpa以上，更高可洽询）

精度：±0.25%fs

非线性：< ±0.2%fs

迟滞性与可重复性：±0.1%fs

长期稳定性：±0.1%fs/年

零点漂移：±0.02%fs/

响应时间： 500ms（标准）；200-1000ms可调

三、电气参数

输出：电流二线制：4~20ma；

电压3线制：0~5v；0~10v；1~5v；1~10v

供电电压：dc24v（12~36vdc，更低可洽询）

负载能力：电流输出型： 500 ；

电压输出型：输出阻抗 250

电气连接：m20*1.5（mm）

产品选型

购买须知

1、产品货期

厂家现货大量库存；上午下单的产品当天发出；下午2点后的单子次日发出，特殊产品除外！

2、产品质保

本公司产品质保18个月，终生维护！

3、关于客服

本公司将24小时为您服务，全年不休！

4、关于发货

5台以内的产品统一发快递，我们的合作快递公司是：申通、中通、韵达、天天、全峰

本产品的加工定制是是，品牌是上海浩奋自动化科技，型号是HWP-802，类型是扩散硅压力变送器，测量介质是气体、液体、蒸气，测量范围是0-60000（kPa），精度等级是0.2级，输出信号是4-20（mA），防护等级是IP65，电源电压是12-36（V），接口尺寸是M20*1.5（mm）