HWP-802精小型压力变送器、经济型压力变送器、压力传感器4-20mA

产品名称	HWP-802精小型压力变送器、经济型压力变送器 、压力传感器4-20mA
公司名称	上海浩奋自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海浩奋自动化科技 型号:HWP-802
公司地址	浙江 乐清市 柳市镇黄七甲悦湖路
联系电话	057761711963 15858775316

产品详情

提示:以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作,添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品信息重量:约0.5 kg

型号:hwp-802量程:-0.1~100mpa 精度:0.1级、0.2级、0.5级点击输入产品特点

- 1.精度高,稳定性好.
- 2.二线制工作方式,4-20ma.dc信号输出.
- 3.传感器及线路板是全固体结构,坚固抗振.
- 4.抗干扰能力强,温度稳定性好.
- 5. 结构轻巧,简单合理,无须支架,无须水平安装,可直接任意位置安装在管道上.

精小型扩散硅压力变送器标准型

车间现场

生产车间半成品

生产车间 精密压力校验台

产品概述

一、简介

hwp-800系列智能型工业压力变送器几乎可应用于各种工业领域,如:石油、冶金、钢铁、化工、煤炭、电力、水利、机械等各种领域。 适用于所有与不锈钢材料304兼容的介质,并可通过选择不同密封件来兼容更多的介质。hwp-800系列具有多种接口,现场校零,多点校准,阻尼时间可调等多种数字化功能。

二、基本参数

测量介质:油、水、气体及其它与304不锈钢兼容介质

传感器:不锈钢扩散硅传感器

量程:

气体:-0.1mpa~0~100mpa;最小量程:0~500pa(洁净空气)

液体:-0.1mpa~0~100mpa;最小量程:0~5kpa

正负压型: ±1kpa(洁净气体); ±10kpa(液体); 最大: -0.1~70mpa(定制)

耐压:2倍量程(10mpa以下,更高可洽询)

1.5倍量程(10mpa以上,更高可洽询)

精度: ± 0.25%fs

非线性: < ±0.2%fs

迟滞性与可重复性: ±0.1%fs

长期稳定性: ±0.1%fs/年

零点漂移: ± 0.02%fs/

响应时间: 500ms(标准);200-1000ms可调

三、电气参数

输出:电流二线制:4~20ma;

电压3线制:0~5v;0~10v;1~5v;1~10v

供电电压: dc24v (12~36vdc, 更低可洽询)

负载能力:电流输出型: 500 ;

电压输出型:输出阻抗 250

电气连接: m20*1.5 (mm)

产品选型

购买须知

1、产品货期

厂家现货大量库存;上午下单的产品当天发出;下午2点后的单子次日发出,特殊产品除外!

2、产品质保

本公司产品质保18个月,终生维护!

3、关于客服

本公司将24小时为您服务,全年不休!

4、关干发货

5台以内的产品统一发快递,我们的合作快递公司是:申通、中通、韵达、天天、全峰

本产品的加工定制是是,品牌是上海浩奋自动化科技,型号是HWP-802,类型是扩散硅压力变送器,测量介质是气体、液体、蒸气,测量范围是0-60000(kPa),精度等级是0.2级,输出信号是4-20(mA),防护等级是IP65,电源电压是12-36(V),接口尺寸是M20*1.5(mm)