

扩散硅压力变送器，压力传感器，4-20mA输出，恒压供水。

产品名称	扩散硅压力变送器，压力传感器，4-20mA输出，恒压供水。
公司名称	山西华涵自控仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华涵仪表 型号:HH-K10K
公司地址	太原市万柏林区晋祠路长风停车场北民盛物贸城E1北5号
联系电话	13934596181

产品详情

用于石油、化工、冶金、电力、医药卫生、酿酒及食品加工等工业领域，测量液体，气体和蒸汽的压力及液位功能特点：采用了扩散硅敏感元件，测量精确，稳定性好抗干扰设计，适合恶劣使用环境外部可直接调整零点和满度结构紧凑坚固，安装使用方便可配数字显示器做现场输出指示主要技术指标：

测量对象：液体、气体和蒸气测量范围：0 ~ 20kpa ~ 100

mpa测量精度：± 0.2%fs、 ± 0.5%fs输出信号：4 ~ 20 mada或1 ~ 5vdc过载能力：200%fs温度漂移：0.02%fs/

供电电源：18 ~ 36vda介质温度：-40 ~ 85 环境温度：-30 ~ 80 环境湿度：<85%rh测量介质：对不锈钢不腐蚀的气体、液体

本产品的加工定制是是，品牌是华涵仪表，型号是HH-K10K，类型是扩散硅压力变送器，测量介质是各类气体和液体，测量范围是-100-100000（kPa），精度等级是0.2%0.5%，输出信号是4-20（mA），防爆等级是本安，防护等级是防护等级IP68，电源电压是12-36（V），接口尺寸是M20*1.5（mm）