

# MHYBV6\*2\*32/0.2矿用通信电缆

产品名称	MHYBV6*2*32/0.2矿用通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:MHYAV/MHYVRP/MHYVP 产地:河北大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

## 产品详情

MHYBV6\*2\*32/0.2矿用通信电缆产品采用标准：MT818.14-1999，主要用于煤矿及各类矿场作控制、监测及保护电器仪表及自动控制装置之间进行控制、监测、连锁回路及保护线路等场合，起传输监控信号等使用。MHYBV6\*2\*32/0.2矿用通信电缆也可以用于通信系统作信息传输。MHYBV6\*2\*32/0.2通信电缆使用条件环境温度：-40~50 相对湿度:95%(+25 )

安装敷设环境温度： -10 安装时弯曲半径：MHYVR为电缆外径的10倍，其他型号为电缆外径的15倍

MHYBV6\*2\*32/0.2电缆主要技术性能及指标  
20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45  
7/0.28(3钢4铜) 73 1/0.8 36.7固有衰减 (800~1000HZ) dB/km 1.1 1.3  
0.95 20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000线对工作电容 (800~1000HZ) uF/km  
0.06近端串音衰减 (800~1000HZ) dB/500m 70电感 (800~1000HZ) uH/km  
800耐交流工频电压  
1.5KV/1min通过直流电阻差 环阻的2%

矿用电缆型号、规格、结构、用途详细说明：1、煤矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套加强型软电缆用途：机械损伤较高的平巷和斜巷MHJYV(四钢三铜) (1×22×2 ) ×(4/0.28+3/0.28) (导体/直径) 2、煤矿用聚乙烯绝缘铝带聚乙烯粘结护套层聚氯乙烯护套通信电缆用途：较潮湿的斜井和斜巷MHYAV (5×210×220×230×250×280×2100×2) ×0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0 (导体/直径)