

双法兰液位变送器 法兰式液位变送器

产品名称	双法兰液位变送器 法兰式液位变送器
公司名称	江苏国仪自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:GY1151/3351LT 类型:法兰式液位变送器
公司地址	金湖县工业园区工二路8号
联系电话	0517-86951161 13770430805

产品详情

gy1151/3351lt型双法兰液位变送器是我公司引进国外先进技术和设备生产的新型变送器，双法兰液位变送器关键原材料，元器件和零部件均源自进口，整机经过严格组装和测试，双法兰液位变送器具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。由于双法兰液位变送器机型外观上完全融合了目前国内最为流行，并被广泛使用的两种变送器（3051与eja）的结构优点，让使用者有耳目一新的感觉，同时与传统的系列产品在安装上可直接替换，有很强的通用性和替代能力。为适合国内自动化水平的不断提高和发展，gy1151/3351lt型双法兰液位变送器系列产品除设计小巧精致外，更推出具有hart现场总线协议的智能化功能。模拟型特点

精度高 量程、零点外部连续可调
稳定性好 正迁移可达500%、负迁移可达600%
二线制 阻尼可调、耐过压 固体传感器设计

无机械可动部件、维修量少 重量轻（2.4kg）
全系列统一结构、互换性强
小型化（166mm总高）
接触介质的膜片材料可选 单边抗过压强
低压压铸铝合金壳体

智能型特点：超级的测量性能，用于压力、差压、液位、流量测量 数字精度： $\pm 0.05\%$ 模拟精度： $\pm 0.75\%$ $\pm 0.1\%f.s$ 全性能： $\pm 0.25f.s$ 稳定性：0.25% 60个月 量程比：100：1 测量速率：0.2s 小型化（2.4kg）全不锈钢法兰，易于安装 过程连接与其它产品兼容，实现最佳测量 世界上唯一采用h合金护套的传感器（专利技术），实现了优良的冷、热稳定性 采用16位计算机的智能变送器 标准4-20ma，带有基于hart协议的数字信号，远程操控 支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。

gy1151/3351lt型双法兰液位变送器,可对各种容器进行精确的液位和密度测量，有平法兰和插入式法兰供选择，法兰有3英寸或4英寸，规格有1501b和3001b的法兰，也可根据用户定制法兰，法兰膜片材料可选

。具体尺寸请咨询销售部或参看本公司相关样册。

测量范围

差压：0-6.2-690kpa

静压：2.5mpa

选型方式

gy1151/3351lt	双法兰液位变送器			
代	量程范围kpa			
码				
3	0-1.3 ~ 7.5			
4	0-4-40			
5	0-40 ~ 200			
6	0-0.16 ~ 700			
代	输出			
e	4-20ma			
s	智能式(hart协议)			
代	公称直径尺寸mm	插入筒长度mm	高压侧隔膜片材料	
码				
a0	3" 80	平	316lsst	
a2	3" 80	50	316lsst	
a4	3" 80	100	316lsst	
a6	3" 80	150	316lsst	
b0	4" 100	平	316lsst	
b2	4" 100	50	316lsst	
b4	4" 100	100	316lsst	
b6	4" 100	150	316lsst	
c0	3" 80	平	哈氏c-276	
c2	3" 80	50	哈氏c-276	
c4	3" 80	100	哈氏c-276	
c6	3" 80	150	哈氏c-276	
d0	4" 100	平	哈氏c-276	
d2	4" 100	50	哈氏c-276	
d4	4" 100	100	哈氏c-276	
d6	4" 100	150	哈氏c-276	
e0	3" 80	平	钽	
f0	4" 100	平	钽	
代	安装法兰			
a	3" 150lb			
b	4" 150lb			
c	3" 300lb			
d	4" 300lb			
代	结构材料			
	法兰和接头	排气/排液阀	隔离膜片	灌充液体
22	316不锈钢	316不锈钢	316不锈钢	硅油
23	316不锈钢	316不锈钢	哈氏合金c	
24	316不锈钢	316不锈钢	蒙乃尔	
25	316不锈钢	316不锈钢	钽	
33	哈氏合金c	哈氏合金c	哈氏合金c	
35	哈氏合金c	哈氏合金c	钽	
代	选项			
m1	0-100%线性指示表			

					m3	3位半lcd显示表
					m4	智能表显示
					b1	管装弯支架
					b2	板装弯支架
					b3	管装平支架
					d1	侧面泄放阀在压力室上部
					d2	侧面泄放阀在压力室下部
					不注	1/2npt锥管螺纹接头
					c2	丁字形螺纹接头m20×1.5，带后部焊接 14引压管的球锥连接
					d	隔爆型d bt4
					i	本安型ia ct6

本产品的品牌是国仪，型号是GY1151/3351LT，类型是法兰式液位变送器，测量范围是选定，测量精度是0.05，材质是304，电源是DC24，输出信号是4-20（mA），测量介质是液体