

水位报警仪 水位报警器 水位检测仪 水位高低报警器

产品名称	水位报警仪 水位报警器 水位检测仪 水位高低报警器
公司名称	济宁市奇安特仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奇安特 型号:DS-L
公司地址	中国 江苏 连云港市 连云港市连云开发区核电南路
联系电话	86 0518 82737898 13645130758

产品详情

水位报警仪是大罐在使用中一旦出现水位压力异常，仪器显示液位的确切部位，以便值守人员准确及时地处理故障，排除险情，有效防止意外事故的发生。

工作原理

由不锈钢浮筒、磁浮子和干簧管排组成水位传感器，当水位上升或下降时，磁浮子随水位上下移动，装在浮筒外壳上的干簧管排与浮子对应的干簧管闭合，干簧管输出的数字信号，经仪器确认处理，以光的形式显示跟值守人员，同时控制水泵的起停，电磁阀的开闭超高超低水位报警。

投入式静压液位变送器是基于所测液体静压与该液体液位高度成正比的原理，采用扩散硅敏感元件的压阻效应，将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4~20mA标准电流信号输出。

投入式静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中，变送器部分可用法兰或支架固定，安装使用极为方便。主要应用于城市给排水、水库、河流、海洋、储油罐、装存糊状物或泥浆的罐及石油、化工、电厂等部门的水位及其敞开式容器液体的液位测量、被测液体介质无论是水、油、酸、碱及粘稠性液体都能测量，这是工矿企业工业过程检测控制系统中理想的液位变送仪表。

以下为部分产品图片：

本产品的加工定制是是，品牌是奇安特，型号是DS-L，类型是投入式液位变送器，测量范围是0-20米，测量精度是1厘米，材质是不锈钢，电源是220V，测量介质是水，油等