

# 江苏液位变送器JK-BUS640系列压力变送器法兰式压力变送器价格

产品名称	江苏液位变送器JK-BUS640系列压力变送器法兰式压力变送器价格
公司名称	江苏省技控仪表有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:技控 型号:液位变送器JK-BUS640系列
公司地址	江苏省淮安市金湖县工业园
联系电话	86-051786990585 13801404033

## 产品详情

液位变送器概述 jk-bus640系列液位变送器是我公司吸收国外同类产品的技术精华研制而成的新型液位测量仪表。液位变送器可将各种物位、液位介质参数的变化转换成标准电流信号、远传至操作控制室，供二次仪表或计算机装置进行集中显示、报警或自动控制。其良好的结构及安装方式，可适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位、料位、物位的连续测量，广泛应用于电力、冶金、化工、食品、制药等行业和污水处理、锅炉汽包、煤粉包等场所的液位测量。

### 液位变送器特点

结构紧凑，体积小，安装维护简单，统一外形尺寸。

多种信号输出形式，方便不同系统配置。

聚四氟乙烯探极，耐酸、碱等强腐蚀性液体及高温。

浸入液体的测量部分，只有一条四氟软线或四氟棒式探极作为传感，可靠性高。

全密封铝合金外壳及不锈钢联接件。

对高温压力容器与测量常温常压一样简单，且测量值不受被测液体的温度、比重及容器的形状、压力

影响。

测量、输出两端和测量、输出、电源三端隔离器多种电路结构方式，自带隔离器，适应不同信号接地方式。

完善的过流、过压、电源极性保护。

#### 主要技术指标

测量范围: 0.2-20米

精度: 0.2级、0.5级、1.0级

探极耐温: -40 ~ +250

允许容器压力: -0.1mpa ~ 2.5mpa

测量介质: 电导率不低于 $10^{-3}$  s/m的酸、碱、水等非结晶导电液体

供电电源: dc12-35v(隔离式为dc21-27v)

工作电流: (输出20ma时) 非隔离二线，三线: 20ma

两端隔离三线制: < 32ma; 三端隔离四线制: < 35ma

#### 【查看全文】 01 02

输出信号: 4-20ma(0-10ma，0-20ma)

输出保护: 27ma

测量、输出、电源之间隔离耐压: 1000v

量程调节范围及零点迁移:  $\pm 30\%fs$

变送器主体尺寸:  $76 \times 85$

江苏省技控仪表有限公司 经销批发的畅销消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。江苏省技控仪表有限公司经销的品种齐全、价格合理。江苏省技控仪表有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

姓名：王亮

电话：13813318111 传真：0517-86990010

地址：江苏省淮安市金湖县工业园

本产品的加工定制是是，品牌是技控，型号是液位变送器jk-bus640系列，类型是其他液位变送器，测量范围是0.2-20米，测量精度是0.2级、0.5级、1.0级，材质是金属，电源是联系店主，输出信号是联系店主（ma），测量介质是联系店主，外形尺寸是6 × 85