

JM-X-73阀位变送器/JM-X-74油箱油位变送器

产品名称	JM-X-73阀位变送器/JM-X-74油箱油位变送器
公司名称	安徽春辉仪表线缆集团有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CHUNHUI 型号:JM-X-73阀位变送器/JM-X-74
公司地址	天长市经济开发区
联系电话	13855015066 13605506619

产品详情

1. 用于测量旋转机械油动机、热膨胀、功率限制器、同步器、启动阀、油箱油位等位移量2. 适宜长期在线监测
便简单, 无需现场维护3. 具有4~20ma电流模拟量输出

技术参数

1. 测量范围: jm-x-71油动机变送器的测量范围: 0~150mm、0~200mm、0~150mmjm-x-72热膨胀变送器的测
0mmjm-x-73阀位变送器的测量范围: 0~25.0mmjm-x-74油箱油位变送器的测量范围: -200~200mm2. 测量精度
±0.5级, 线性误差 ±1%fs3. 输入信号:

td-1油动机传感器、td-2热膨胀传感器、tdz-1功率限制器、同步器、启动阀传感器ut-81油箱油位传感器4. 输出
电流输出: 4~20ma (负载 1k) 5. 环境温度: 温度-10~80 相对湿度 85%(传感器)温度-10~45 相对湿
80%(变送器)6. 供电电压: dc+24v (功耗 3w) 7. 外形尺寸:

120mm (长) × 90mm (宽) × 55mm (高) 8. 安装孔位置尺寸: 90 (长) × 80 mm (宽) (孔径: 5.2mm)

订货指南 139 6598 7877 : 电话

jm - x - 7 - a - b a : 型号选择 01 : jm-x-71油动机变送器、02 : jm-x-72热膨胀变送器、03 : jm-
x-73阀位变送器、04 : jm-x-74油箱油位变送器b : 量程选择 油动机变送器的量程0~600mm例如: 020 = 20mm、
量程0~50.0mm例如: 035 = 35.0mm阀位变送器的量程0~35.0mm例如: 020 = 20.0mm油箱油位变送器的量程 ± 10
m、±300mm、±400mm、例如: 100 = ±100mm

例: 量程为100mm油动机变送器的订货代号为: jm - x - 7 - 01 - 100

本产品的加工定制是是, 品牌是CHUNHUI, 型号是JM-X-73阀位变送器/JM-X-74, 类型是其他液位变送器, 测量范围是: -200~200mm, 测量精度是0.1, 材质是304, 电源是220, 输出信号是20 (mA), 测量介质是液气, 油箱油位变送器是阀位变送器