

# 超声波液位计、水位变送器、超声波液位传感、超声波液位变送器

产品名称	超声波液位计、水位变送器、超声波液位传感、超声波液位变送器
公司名称	兰州国辰智能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:迪特 型号:DT-
公司地址	甘肃省兰州市城关区雁儿湾路426号
联系电话	13088786804 13088786804

## 产品详情

具有抗干扰性强。可任意设置上下限节点及在线输出调节，并带有现场显示，可选择模拟量，开关量及rs485输出，方便的与相关设施接口。

采用聚丙烯防水外壳。壳体小巧且相当坚固，具有优良的耐化学品性，对于无机化合物，不论酸、碱、盐溶液，除强氧化性物料外，几乎都对其无破坏作用，对几乎所有溶剂在室温下均不溶解，一般烷、烃、醇、酚、醛、酮类等介质上均可使用。

重量轻、不结垢、不污染介质。

无毒性。可用于药品、食品工业设备安装，维修极为方便。

技术指标

量程：0.3 ~ 5m , 0.3 ~ 8m,0.5 ~ 12m

盲区：<0.3m,<0.5 m

发射角：12° \*小显示分辨率：1mm

精度：±0.3% × 量程

显示：四位八段：0.5英寸led

工作频率：20 khz ~ 43.0khz (因型号规格而不同)

现场设置：通过物位仪按键完成 标定：出厂标定，可现场校准

模拟输出信号：4 ~ 20ma负载>300Ω ; 0 ~ 5v ; 1 ~ 5v

数字输出：rs485 (支持modbus) npn开关输出

工作电压：dc12—24v 功耗<1.5w

外形尺寸：83 × 145 × m65

外壳材质：pp

重量：272g(5m) ; 410g(12m)

安装方式：外直管螺纹m65 × 1.5

防护等级：ip65

温度： - 10 ~ 60 。

本产品的加工定制是是，品牌是迪特，型号是DT-，类型是超声波液位变送器，测量范围是0-100m，测量精度是0.1%，材质是可定做，电源是220v，输出信号是4-20（mA），测量介质是液体