

防爆式液位控制器 国标货.耐用 质量一流！

产品名称	防爆式液位控制器 国标货.耐用 质量一流！
公司名称	乐清市潘峰电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:潘峰 型号:X16200-S
公司地址	浙江乐清市浙江省乐清市柳市镇寺前工业区
联系电话	86 0577 62628169

产品详情

防爆液位控制器x16200-s
铠装热电偶.热电阻.和各类仪表件，是潘峰品牌产品中最通用的其中之一，

是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器件，一般接到继电器或者交流接触器的。当水位、油位上升/下降到一定距离时，感应开关就闭合或者断开，随着继电器/交流接触器也跟着闭合或者断开，从而控制水泵、水位、油位。

它可以通过的电压是3--350v（交流/直流），所以接220v的电压是可以的！但是它的功率很小的（常规的额定电流是0.5a），所以不能让它直接与比它功率大的耗电元件联接；要是功率大，像电机/马达...等等大功率的耗电元件，就要通过继电器/交流接触器：0.5a的液位开关，可以用一个10a的继电器。

它体积小/轻巧、速度快、环保无毒、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温高压、结构简单、安装方便、价格低廉、灵敏度高动作准确可靠、不受水位波动影响、使用寿命长、远程控制。与电子开关相比，它又有抗负载冲击能力强的特点，其在加湿机、湿磨机、饮水机、开水器、热水器、净水机、清洗机、太阳能、空调、浴室设备等家用电器；油箱、水塔、化工液的液位控制等造船、造纸、印刷、发电机设备、石油化工、食品工业、水处理、电工、染料工业、油压机械、实验设备等等各种设备液位控制系统方面都得到了广泛的应用。

欢迎客户按要求定做各类规格的（液位传感开关）公司保证按时快捷交货。

液位开关定做要求

单位：mm（毫米）

一螺丝牙：

螺丝牙的直径 螺丝牙长度 螺丝牙公制与英制

二杆：

六角螺母下面为顶端直到底端的总长度。

三卡簧与开关点：

1以杆的底端开始计算，卡簧的安装位置为球子的活动距离作为选择

2球子的活动到达端点位置时，开关点是否接通或者断开？

四材质：

1杆材质不锈钢（304 316）

2浮球材质pp 不锈钢（304 316）

五参数：

1电压ac/dc = v

2电流0.5~1.0=a

3温度-10 · c~+135 · c 高温为180 · c

六引线：

1引线的长度与数量

2引线的材质与颜色的选择

七工作要求：

安装环境在水油以及腐蚀的液体

详细介绍

1、应该

适用于各种生产过程中高温场合，广泛应用于玻璃及陶瓷及工业盐浴炉等测温。

2、主要技术参数

电气出口：m20x1.5,npt1/2 精度等级：i、
ii 防护等级：ip65 偶丝直径： 0.5 公称压力：常压

3、型号及规格

型号	分度号	测温范围	保护管材料	热响应时间	规格 d	l x l
wrp-130	s	0-1300	高铝质	< 150s	16	300x150
wrp2-130						350x200
wrp-131				< 360s	25	400x250
wrp2-131						450x300
wrq-130	r	0-1300		< 150s	16	450x300
wrq2-130						550x400
wrq-131				< 360s	25	650x500
wrq2-131						900x750
wrr-130	b	0-1600	刚玉管	< 150s	16	1150x1000
wrr2-130						1650x1500
wrr-131				< 360s	25	2150x2000
wrr2-131						

1) 热电偶 i 级按协议订货；

本产品的加工定制是是，品牌是潘峰，型号是X16200-S，类型是插入式液位变送器，测量范围是0-180，输出信号是1（mA），热响应时间是1，品种是防爆式液位控制器，外形尺寸是5000