

## 直条分隔缝高度

产品名称	直条分隔缝高度
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	厂家:分隔缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

刚性防水屋面是采用混凝土浇捣而成的屋面防水层。在混凝土中掺入膨胀剂、减水剂、防水剂等外加剂，使浇筑后的混凝土细致密实，水分子难以通过，从而达到防水的目的。刚性防水屋面的优点是价格便宜，耐久性好，维修方便，缺点是密度大，抗拉强度低，拉应变小。因此刚性防水屋面主要适用于防水等级为II级的屋面防水，也可用作I、II级屋面多道防水设防中的一道防水层；不适用于设有松散保温层的屋面、大跨度和轻型屋盖的屋面，以及受振动或冲击的建筑屋面。而且刚性防水层的节点部位应与柔性材料复合使用，才能保证防水的可靠性。设计人员应掌握各种防水技术,材料性能,依据工程性质、重要程度、使用功能以及耐用年限确定屋面防水等级,同时根据工程特点、地区自然条件等按屋面防水等级要求进行设防、采用结构层自防水、防水层等多道设防。合理布置结构和分仓缝,应使结构层受力方向一致。

屋面的分隔缝只需要2~3公分就行了，屋面女儿墙的分隔缝横向为6米一条，纵向为12米一条。

细石混凝土保护层分格缝宽度GB

50345《屋面工程技术规范》（2004）规定为5~30mm，将要出版的新屋面规范规定为：宜为20mm。

细石混凝土保护层分格缝宽度与以上面有关：