

# 铝合金分隔缝条

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 铝合金分隔缝条                   |
| 公司名称 | 泰州瑞合兴建材有限公司               |
| 价格   | 8.00/米                    |
| 规格参数 | 厂家:分隔缝厂家                  |
| 公司地址 | 兴化市合陈镇昌合路北                |
| 联系电话 | 0523-83866598 15312384598 |

## 产品详情

屋面的分隔缝只需要2~3公分就行了，屋面女儿墙的分隔缝横向为6米一条，纵向为12米一条。

细石混凝土保护层分格缝宽度GB

50345《屋面工程技术规范》（2004）规定为5~30mm，将要出版的新屋面规范规定为：宜为20mm。

细石混凝土保护层分格缝宽度与以上面有关：

- 1、如果选用的是老式热溶油膏，宽度一般为20mm左右，太小了浇灌困难；
- 2、如果选用聚氨酯等高分子密封材料，宽度一般在10mm左右；
- 3、分格缝宽度5mm以上完全可以适应屋面温差变形了，适当的宽度主要为了密封材料的可施工性。

4、注意：将要出版的新屋面规范，钢筋细石混凝土刚性防水层已取消，只作保护层使用，这样的话对分格缝的防水要求已经不重要了。

1、根据设计，本工程屋面的细石混凝土或水泥砂浆保护层应设分格缝，分格缝纵横间距不大于3000mm，缝宽20mm，用防水油膏嵌密实。

2、根据规范，保温层上的找平层应设置分隔缝，分格缝纵横向间距6000mm，缝宽宜为5~20mm。

3、距女儿墙面200mm沿四周留全长伸缩缝，缝宽度为20mm，用防水油膏填缝。

4、细石混凝土的钢筋网片在分格缝处应断开，其保护层厚度不应小于10mm。5、屋面保护层以及保温层上的找平层施工前，采用挤塑板将分格缝先设置好以保证分格缝笔直一线，美观漂亮。细石砼保护层浇筑好后，应进行粉面压光成型，成型后，凿除分格缝内的挤塑板，再用防水油膏嵌密实。为保证美观，在油膏嵌缝之前，在缝两侧先粘贴好胶带，待油膏灌好凝固后再剥除胶带。