

# 安庆山庄民宿用水打井，安庆打水井施工单位，一站式钻井服务

产品名称	安庆山庄民宿用水打井，安庆打水井施工单位，一站式钻井服务
公司名称	航通钻井工程有限公司
价格	150.00/米
规格参数	打水井深度:10-600米 打水井直径:110-500mm
公司地址	浙江地区联系电话13065806718
联系电话	13065806718 13041884018

## 产品详情

下管法采用托盘下管法，适用于井管自重超过井管的载荷，允许拉力和。降水施工程序降水井有两种施工方案A.有深井降水(大口径降水)，降水效果深度可达60米，周径及直径40米，根据地形、地质报告进行施工来确定方案。三.轻型井点降水(插钢管真空降水)，降水效果深度可达7米，周径及直径根据每组每套来决定，终根据地质报告和平面图进行施工来确定方案。此井可给工业生产直接供水，对洗浴休闲中心有广泛的用途。1.打井基槽应按边坡开挖，易坍塌地层须挖成阶梯形。基槽底应挖至地下水位以上0.5-1.0m，槽壁与井筒外壁的间距，一般为0.6—0.8m。2.浇注刃脚应选择在土层土，否则要进行夯实处理。混凝土刃脚强度要达到设计强度的70%时，打井方可在刃脚上浇砌井筒。3.井壁厚度允许偏差:钢筋混凝土和混凝土土巧mm，砌石土30mm。4.井筒下沉时应保持平稳，当发现位移或倾斜时，及时纠正。5.采取排水法人工施工时，沉井内的水位应随井筒下沉而下降，一般控制在开挖面以下0.5—1.0m。人工挖土每次开挖深度以0.3m为宜。6.井壁进水的大口井，其井壁进水孔和反滤层，钻井队按设计要求布置，施工中要防止进水孔堵塞。7.井底进水的大口井，其反滤层的厚度和滤料粒径，均应按照设计要求施工。反滤层铺设前将井底泥浆及沉淀物。滤料应过筛除泥，量方备用。8.成井后应进行试验抽水，一般只做一次大降深抽水，钻井队打井水位延续的时间不少于8小时。同时测定井的动水位和井的出流量。

从事深井水钻探施工、销售维修深井泵，经营冷风机、水空调、空调及安装和跟踪服务，从事过马路横洞等特殊排水工程。本公司拥有员工100多人，分布江浙沪地区，随时随地为客户提供的施工服务，拥有10多年钻井、制冷。以诚信、快捷为宗旨，深受广大客户信赖和支持。欢迎新老客户致电洽谈和提出宝贵意见。一、深水井：钻探深度为20米—1000米。取水量在每小时1—100吨。水温在17度左右，广泛用于生产、生活和厂用冷却。深井隐蔽不占场地、施工条件要求不高，用深井泵提水，可常时常年供水，深井水可代替价格昂贵的自来水而且在水的浸泡下，地基土的强度大大，也影响了其承载力。因此，为保证深基基坑工程开挖施工的顺利进行，同时保证地下主体结构施工的正常进行以及地基的强度不遭受损失，一方面在地下水位较高的地区，当开挖面低于地下水位时，需采取地下水位的措施；另一方面基坑开挖期间坑内需采取排水措施以坑内滞留水，使基坑处于干燥的状态，一利于施工。轻型井点降水（一）轻型井点降水装置轻型井点主要由井点管（包括过滤器）、集水总管、抽水泵、真空泵等组成。轻型井点地下水位，是按设计沿基坑周围埋设井点管，一般距基坑边0.8m~1.0m，在地面上铺设集水总管（并有坡度），将各井点管与总管用软管（或钢管）连接，在总管中段适当位置安装抽水水

泵或抽水。

而用于承压含水层水头的降水管井称之为降压井。疏干井一般较浅。由于承压含水层埋深不同、基坑开挖深度不同，降压井深浅不一。疏干降水设计主要用于潜水和浅部的承压水-潜水类型的地下水。必需保证井管壁外大于70毫米左右。填砾办法:普通采用循环水或静水填砾,如发现滤料填入数量和高度同方案出入较大时查明缘由妥善处置,并记载填入结果。井管搭接采用螺丝接头,钻 8毫米孔,装置 10毫米螺丝。卵石滤料上部高出过滤器5米以上,其他除过滤器局部采用粘土回填封堵。