

# 实验电炉 , 1100 高温电炉--SX2--2.5--10

产品名称	实验电炉 , 1100 高温电炉--SX2--2.5--10
公司名称	兴化市非凡电热电器贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:非凡 型号: SX2---2.5---10
公司地址	兴化市张郭镇春晖路16号
联系电话	052383760876 13757634869

## 产品详情

请联系我们：

手机： 18262582030 13757634869 （韩先生）

电话： 0523-83760876

qq： 375589165

传真： 0523-83760876实验电炉

用途概述： 本产品适用于工业、农业、工矿、医疗卫生、科研单位、实验室、家庭的加热。

- 产品特点： 1、 本产品外壳采用优质冷轧板表面喷涂工艺处理，具有抗腐性能强，坚固耐用。  
2、 采用电子调温装置，具备无极调温电源的双相功能及开关，适应用户的不同加热温度的需要。  
3、 该产品具有造型美观，操作简便，安全可靠，使用效果好等特点。

主要技术参数：

型号	dk-98-	dk-98-	dk-98-	dk-98-	dk-98-
规格型号	单联	双联	四联	六联	单联
电源电压(v)	220	220	220	220	220
功率 ( w )	1000	2 × 1000	4 × 1000	6 × 1000	2000
炉盘尺寸(mm)	125 × 125	125 × 125	125 × 125	125 × 125	155 × 155
产品外形尺寸( mm)	150 × 180 × 140	305 × 180 × 140	610 × 180 × 140	910 × 180 × 140	185 × 220 × 160

包装外形尺寸(mm)	230 × 175 × 220	335 × 215 × 230	660 × 220 × 225	950 × 210 × 225	280 × 200 × 200
净重(kg)	1.3	3	5.3	3.2	2.5
毛重(kg)	2.1	4.1	8.1	12.1	3.2
单价	70	80	100	200	260

**用途概述：**

可调式封闭电炉适用于工矿企业、医疗卫生、科研单位、实验室家庭常用的加热设备。

**产品特点：** 1、外壳采用优质冷轧板拉深，表面经喷涂工艺处理。

2、采用功率调解加热方式，具有无级调温功能，适应不同加热温度的需要。

3、全封闭式加热器、无明火、保温性能强，具有安全耐用使用效果好。

**主要技术参数：**

型号	规格	电源电压	加热功率	加热器尺寸	产品外形尺寸	包装外形尺寸	净量	毛重
		(v)	(w)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kg)
dl-i-15	单联	220	1500	180	280 × 260 × 92	310 × 290 × 132	2.8	3.1

本产品的加工定制是是，品牌是非凡，型号是SX2---2.5---10，最大电压是380（V），功率是4000（W），额定温度是1100（ ），主要用途是加热，产品认证是CE