

上海慧泰高温马弗炉2.5-10T

产品名称	上海慧泰高温马弗炉2.5-10T
公司名称	杭州得聚仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海慧泰 型号:2.5-10T
公司地址	杭州市江干区弘通丁兰商业中心三幢523室
联系电话	13575673910 18958097718

产品详情

上海慧泰高温马弗炉2.5-10t

马弗炉是分析实验室样品干法前处理，冶金实验室做熔融实验，热处理部门做退火、淬火等实验，以及其他需要高温的场合必不可少的加热辅助设备，应用广泛。一体型马弗炉是慧泰公司最新研制生产的高端产品，该产品将炉体与控制部分做了最优的整合，极大的降低了所占空间面积。

l 整机一体式设计，大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，美观大方，操作简洁。

l 智能pid高精度温度控制，实现了功率无损耗。

l 进口hre超高温合金加热元件，使用寿命长，高效节能。

l 升温速度快，由室温升至1200 小于25分钟。

l 热污染少，采用新型陶瓷纤维绝热保温材料，炉体与外壳采用空气隔热结构，表面温度降低。升温至1000 并保持1小时后外壳表面不烫手（约50 ）。。

l 控温精密，具备多种温控器可供选择，进入保持状态后，温度波动小（控温精度 ± 1 ，温度均匀度 ± 5 ），采用p型多工步温控器，各工步温度升降斜率均可预置

型号	1.5-10t/tp	2.5-10t/tp	4-10t/tp	8-10t/tp	16-10t/tp
功率	1.5kw	2.5kw	4kw	8kw	16kw
温度上升时间	rt+10~1000 <30min	rt+10~1000 <30min	rt+10~1000 <30min	rt+10~1000 <30min	rt+10~1000 <40min
发热体类型	电阻丝	电阻丝	电阻丝	电阻丝	电阻丝
炉膛尺	200 × 120 × 80	300 × 200 × 120	300 × 200 × 200	400 × 300 × 300	500 × 400 × 400

寸					
容积	1.9l	7.2l	12l	36l	80l
外形尺寸	430 × 550 × 605	510 × 590 × 705	530 × 690 × 715	700 × 860 × 860	800 × 960 × 960
价格	7475/8475	7860/8860	9980/10980	16280/17280	21280/22280

型号	1.5-12t/tp	2.5-12t/tp	4-12t/tp	8-12t/tp	16-12t/tp
功率	1.5kw	2.5kw	4kw	8kw	16kw
温度上升时间	rt+10~1200 <30min	rt+10~1200 <30min	rt+10~1200 <30min	rt+10~1200 <30min	rt+10~1200 <40min
发热体类型	电阻丝	电阻丝	电阻丝	电阻丝	电阻丝
炉膛尺寸	200 × 120 × 80	300 × 200 × 120	300 × 200 × 200	400 × 300 × 300	500 × 400 × 400
容积	1.9l	7.2l	12l	36l	80l
外形尺寸	430 × 550 × 605	510 × 590 × 705	530 × 690 × 715	700 × 860 × 860	800 × 960 × 960
价格	8990/9990	12120/13120	18500/19500	23680/24680	33600/34600

本产品的加工定制是是，品牌是上海慧泰，型号是2.5-10T