日本SMC自动排水器AD402-04原装假一罚十

产品名称	日本SMC自动排水器AD402-04原装假一罚十
公司名称	天筹（上海）自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SMC 型号:AD402-04
公司地址	中国上海市青浦区崧泽大道6066号尚之坊
联系电话	86 021 60526815 18217294416

产品详情

smc自动排水器，smc自动排水器,日本smc排水器

自動排水器之特性空壓系統的壓縮空氣與水份由上方的入水口進入排水器，污垢與銹渣被過濾積存在過濾網內，壓縮空氣經由底部的第二層過濾網進入控制器內部，將活塞推高，關閉排水口，水份經由上部過濾網流入下部集水罩內積存，水位逐漸昇高到浮球的一半，浮球上昇帶動控制器頂端的進氣塞，壓縮空氣進入控制器內部上方，將活塞推壓打開排水口，使水份強制排出，浮球下降後進氣塞關閉，使壓縮空氣不能進入控制器內，殘留的壓縮空氣經由活塞中央的小孔排出，活塞下方的壓縮空氣再推高活塞，同時關閉底端的排水閥門。自動排水器的另一特殊設計結構－氣體、液體、固體三態三層分離結構可使控制器免於浸泡在油污與水份中，這些污水等流體不經過控制器，此控制器的氣體通路有三重的過濾裝置，不會使控制通路阻塞及損壞零件，在使用長久時間後,仍可有效靈活控制而不故障。它的另一項優點是在底部的固體空間內設一大型的圓筒過濾網及手動排垢閥，水分與污垢由入口端進入過濾網內側後，可貯存大量的較大顆粒污垢及銹渣，在使用一段時間後如需要排除這些雜質時,不需要停止空壓機的運轉及洩放壓力，更不需使用工具來拆解排水器，只需輕易的打開排垢手動閥，即可迅速而直接排放積存在過濾器內的銹渣及污垢。smc自动排水器，smc自动排水器,日本smc排水器

自动排水器一般位于叶片的顶端或缘齿上，由水孔、通水组织以及与它们相连的维管束的末端管胞组成。水孔是表皮上由两个保卫细胞包围的孔隙，但这种保卫细胞一般已丧失控制开闭的能力。每个排水器有一个或几个水孔，其数目对某一种植物往往是恒定的。通水组织细胞质浓厚，不含叶绿体。有的排水器还可以分化成腺毛状，如管香蜂草的排水器。水器过压保护器系用于煤气输配管道上与电伴热煤气排水器一同使用的煤气排水安全装置在煤气输送管道中，会大量出现积水和污渣，要用排水器排放出去，但是煤气压力不能超过排水器水封高度，否则煤气就会大量泄漏。由于煤气管网压力波动较大，超出水封压力、造成煤气过压现象时有发生；还有的排水器由于种种原因造成缺水（水份挥发或泄漏），从而导致水封高度下降，也产生煤气泄漏现象。煤气泄漏的恶性事故直接威胁生产，设备和人身安全。为了保持水封高度，需要加补助水，可造成大量水资源浪费和污水的增加。我公司所生产的排水器过压保护器在压力突增的情况下可快速切断所增高压力的煤气,这样就防止了煤气的泄露.过压值可达2.5mpa,这样可防缺水过压又可停止管道过压,并且能够防止水封罐内的水外溢，并提供分类报警信息，整个系统的排水器可智能化管理，是煤气输送工艺中最理想的排水器安全系统。自动排水器(ad402-04,ad-34),各种吸干机(干燥机)消声器,吸干机专用氧化铝,制氧，制氮专用分子筛,进口美国露点仪,各种工业,民用活性碳吸附

剂,各种压缩空气净化配件,螺杆空压机三滤等多个规格产品。产品露点范围：-23℃~-70℃，处理量：0.6~300nm3/min,出口含油量:10ppm~0.001ppm,出口含尘粒径:10μm~0.001μm。

smc自动排水器，smc自动排水器,日本smc排水器

原装正品，有现货,欢迎来电选购！

本产品的加工定制是否，品牌是SMC，型号是AD402-04，适用范围是气动，规格是标准，口径是10（mm），建议用油是无需给油，材质是碳钢，调压范围是10（Mpa），最高使用压力是10（Mpa），重量是0.5（kg），配件类型是常规配件，适用压缩机类型是活塞式压缩机，外形尺寸（长*宽*高）是下具体说明