

费斯托气源 LR-D-MICRO 526262

产品名称	费斯托气源 LR-D-MICRO 526262
公司名称	上海谷启贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:FESTO/费斯托 型号:LR-D-MICRO
公司地址	上海 上海市闵行区 梅陇镇古美路491栋71号
联系电话	02159595535 13621691394

产品详情

费斯托advu图纸http://xdki.festo.com/xdki/data/doc_zhcn/pdf/zh/advu_cn.pdf1安装使用与说明

- ‘工作中负载有变化时，应选用输出力冲裕的气缸。
- ‘在高温或者腐蚀性条件下，应选用相应耐高温或耐腐蚀性的气缸。
- ‘气管插入气缸时，必须清除内在脏污，防止杂物进入气缸缸体。
- ‘在温度大，粉末大，或者有水滴，油渣，焊渣场合下，气缸应采取相对的防护措施。
- ‘气缸使用阶段应经过40mm以上的过滤方可以。
- ‘气缸在使用过程中应尽可能避免受侧面负载，以维持气缸正常工作使用寿命。
- ‘在低温环境下，应采取抗冻措施，防止气缸的水分冻结。
- ‘气缸长时间吧使用，要做到表面防锈，进气口和排气口应加防尘堵塞帽，特别注意；前’后盖不可自行拆卸。

2；规格

- ‘运动方式；复动型；单动引入行
- ‘工作介绍；气体
- ‘使用压力范围；0.1-1.0mpa

‘ 保证压力；1.5mpa

‘ 工作温度；-20-80度

‘ 使用速度范围；mm/s复动行0-1000

‘ 行程公差范围行程大于150加1.4，行程小于150加1.0

‘ 接口方式’ 螺纹方式

本产品的加工定制是是，品牌是FESTO/费斯托，型号是LR-D-MICRO，规格是LR-D-MICRO，口径是5（mm），调压范围是0-16（Mpa），最高使用压力是16（Mpa），重量是0.1（kg）