

定制各种非标液压接头，接头

产品名称	定制各种非标液压接头，接头
公司名称	苏州市鹏翔液压管业有限公司
价格	面议
规格参数	安装形式:卡套式 种类:多款供选
公司地址	苏州市金阊区白洋湾一力物资交易中心36幢105室
联系电话	18112557940 18206138003

产品详情

本公司液压接头集锻造、生产加工、镀锌等于一体，液压接头生产厂家，多种规格，可定做非标接头，欢迎新老客户光临！

接管一端为外锥表面与接头体的内锥表面相配，用螺纹拧紧。工作压力可达16 ~ 31.5mpa，工作温度 - 25 ~ 80 适用于油为介质的管路系统。

其材质为碳钢或不锈钢，形状有直型、45°弯头、直角型。标准分为公制、英美制标准。其端型又分为a（平头）、c（内凹型）、d（外凸形）。因大小不一，订购需提供详细尺寸说明。

g是55°非螺纹密封管螺纹，俗称管圆，螺纹由一圆柱面加工而成，即代表圆柱螺纹，国家标准可查阅gb/t7307-2007。

zg俗称管锥，即螺纹由一圆锥面加工而成。一般的水管接头就是这样。

npt属于美国标准的60度椎管螺纹，主要应用于北美设备。

pt是55°密封圆锥管螺纹，多用于欧洲及英联邦国家，常用于水和煤气行业。

公制螺纹用螺距来表示，英美制螺纹用每英寸的螺纹牙数来表示。

本产品的加工定制是是，安装形式是卡套式，种类是多款供选，品牌是ponshine，材质是碳钢，型号是英美制，适用范围是液压设备，产品别名是接头，接管口径是大小不等（mm），耐温是200（ ），耐压是40（MPa），螺纹形式是英美制公制，规格是英美制直通直角