

# 单龙门自动碰线机（重型）

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 单龙门自动碰线机（重型）               |
| 公司名称 | 东光县昌腾包装机械厂                 |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 | 品牌:振邦<br>型号:QGPJ-2412      |
| 公司地址 | 东光县连镇镇马海村                  |
| 联系电话 | 86-03177636928 15833377786 |

## 产品详情

### 一、功能和特点

本机结构是传统碰线机与现代科技的完美结合。

负压式前缘送纸机构，超越送纸结构对纸箱的抗压损失接近零，最大化的解决了用户后顾之忧。

碰刀定位结构既保证了速度，又避免了纸箱大小盖和偏斜盖。

plc（电脑）控制排单尺寸，电动调整精度误差 $\pm 0.5\text{mm}$ 。

双龙门碰刀高强度设计保证较高强度的纸板压痕深浅均匀，成箱美观。

本机设计结构合理，维修刚变，皮实耐用，操作简单，对职员素质要求宽松。

本机设有隔张送纸，最大化纸板加工范围。

高硬度材质20cmo齿轮精工制作，精度高寿命长。

齿轮箱均采用自动喷淋滴油润滑。

整机轴承均采用优质哈瓦洛轴承，全套电器采用德力西公司产品。

11.该机人机界面清晰、操作简单，容易。

12.本机配有开车预警和归零预警装置，使该设备的前后操作人员得到安全保障。

### 二、技术参数

| 参数名称        | 参 数            |
|-------------|----------------|
| 最大纸板尺寸 (mm) | 2400x1100      |
| 最小纸板尺寸 (mm) | 780x320        |
| 箱高尺寸 (mm)   | 50-550         |
| 箱盖尺寸 (mm)   | 90-380         |
| 线宽尺寸 (mm)   | 8 -25          |
| 适应纸板 (层)    | 3、5、7          |
| 设计速度 (张/分钟) | 60             |
| 经济速度 (张/分钟) | 4 0-50         |
| 碰线精度 (mm)   | +0.5           |
| 整机功率 (kw)   | 5.5            |
| 机器重量 (t)    | 3.5            |
| 机械尺寸外形 (mm) | 2930x2800x1200 |

本产品的加工定制是是，品牌是振邦，型号是QGPJ-2412，外形尺寸是2930X2800X1200 (mm)，产品别名是碰线机，成品尺寸是2930X2800X1200 (mm)，用途是碰线机，包装类型是箱，适用对象是奶茶,酸奶,鲜奶,果汁饮料,碳酸饮料,烟，适用行业是餐饮,食品,玩具,烟酒,医药,礼品、工艺品，售后服务是13731746264