

DMZ973X-10C电动暗板刀闸阀、电动暗杆浆液阀、电动带盖刀型闸阀

产品名称	DMZ973X-10C电动暗板刀闸阀、电动暗杆浆液阀、电动带盖刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3100.00/件
规格参数	型号:DMZ973H、Y-10C 性能:耐磨 口径:DN200、DN150
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ973X-10C电动暗板刀闸阀、电动暗杆浆液阀、电动带盖刀型闸阀DN200、DN150 DMZ973H、Y-10C配有多回转式电动装置，使阀板作上下直线运动，实现远程控制阀门的开启或关闭，应用于电力、化工、水工业、煤矿、制糖、污水、造纸、食品等系统中。特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

DMZ973X-10C电动暗板刀闸阀、电动暗杆浆液阀、电动带盖刀型闸阀配有多回转式电动装置，使阀板作上下直线运动，实现远程控制阀门的开启或关闭，阀体材质采用铸钢、不锈钢，口径范围：DN50～DN1000，使用温度：-425℃，公称压力：1.0～1.6MPa。应用于电力、化工、水工业、煤矿、制糖、污水、造纸、食品等系统中。特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

DMZ973X-10C电动暗板刀闸阀、电动暗杆浆液阀、电动带盖刀型闸阀产品特点：

1、刀形浆闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆DN50～900mm，明杆DN50～900mm)，全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器，可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒，可显著提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得*密封效果。设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长，并且可任意选用驱动装置。

2、阀体、填料函均为精密铸造，其中阀体采用凸缘式整体铸造，材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Cr13，密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质，耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。

3、阀板有5个支撑点，使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态，并承受背压时，阀板不发生偏移。

- 4、刀形浆闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。
- 5、刀形浆闸阀内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。
- 6、刀形浆闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式，密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。
- 7、适用介质：金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。
- 8、工作温度：软密封(PTFE)：-40 ~ 180 ；碳素钢：-29 ~ 425 ；不锈钢：-40 ~ 600 ；铬钼钒钢：550 ；工作压力：0.6~1.6MPa

主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	100

主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢

DMZ973X-10C电动暗板刀闸阀、电动暗杆浆液阀、电动带盖刀型闸阀主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51

100	51	145	170	465	4-M16	100	51
125	57	175	200	530	8-M16	125	57
150	57	200	225	630	8-M16	150	57
200	70	255	280	750	8-M16	200	70
250	70	310	335	900	12-M16	250	70
300	76	362	395	1120	12-M20	300	76
350	76	412	445	1260	12-M20	350	76
400	89	462	495	1450	16-M20	400	89
450	89	518	550	1600	16-M20	450	89
500	114	568	600	1800	16-M20	500	114
600	114	670	705	2300	20-M22	600	114
700	127	775	810	2500	24-M22	700	127