

# 荣泰达 电视配件包装机，电路板包装机防震、防静电

产品名称	荣泰达 电视配件包装机，电路板包装机防震、防静电
公司名称	深圳市荣泰达节能机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	功能:封口,包装容器成型 品牌:荣泰达
公司地址	深圳市宝安区松岗街道大田洋工业区田洋三路北8号
联系电话	75536800933 13760382687

## 产品详情

### 一、机器用途：

本机适用于led电路板、电子产品、汽车零件、家庭用具、文具用品、儿童玩具、小五金等能承受压力的物品的包装，包装后物品轮廓清晰，整洁美观。

### 二、主要技术参数：

(可根据客户要求设计变动)

结构部分	项目	配件	配置说明
基本结构	结构	外形	3220(总长) × 920(宽) × 1200(高)
	工作台尺寸	ss41#焊接	表面静电喷涂处理 840 × 1600
	有效工作面积		450 × 1200mm
	整机工作参数		工作功率：25kw
升降结构	升降马达	日本进口，ac ~ 24v	工作电源：ac 380v 50Hz 框架升降时间：约30s
加热配置	电加热原理	发热管（节能新型材料）	最大包装高度：1200mm 发热管（节能新型材料）功率：25kw 加热时间：1 ~ 50 s(连续)

包装装置	包装膜	塑料膜	宽度：620 mm 厚度：0.2m
抽空装置	抽真空	吸气泵（四个）	功率：1.5 kw
	计时	可调计时器	欧姆龙时间计时器

### 三、机器特点：

1. 机器不需使用空压机即可操作，节省成本及改善作业环境。
2. 包装过程，不需模具，不损伤工件，且不与工件粘连。
3. 被包装之物完全透明可见，且具防尘、防水、防震、防划伤等功能。

### 四、主要结构：

1. 膜卷支撑机构：在机器左端设有一根开卷轴，用来承托塑胶膜卷。
2. 加热机构：在机器顶部设有电热箱，采用远红外石英加热器做热源，热效率高，温度均匀，加热时间由红外线控制。
3. 升降机构：以微电机为动力，通过链传动带动膜夹升降。
4. 电控机构：本机设有独立控制箱，控制面板上各种功能开关和显示仪表齐全，操作方便。

本产品的加工定制是是，功能是封口,包装容器成型，品牌是荣泰达，型号是550\*650，电压是380V（V），功率是11.7KW（Kw），包装膜宽是230（mm），包装速度是1-2（袋/分钟），外形尺寸是L800mm\*W550mm\*H180mm（mm），包装材料是金属，包装类型是铝管，自动化程度是手动，适用对象是五金、线路板，适用行业是五金、机械,PCB，五金电子，，物料类型是气体，售后服务是保修一年，用途是用于线路板，PCB，五金，电子等包装