

磐苇QX28Y-4X200电液驱动加厚型角度可调切角机

产品名称	磐苇QX28Y-4X200电液驱动加厚型角度可调切角机
公司名称	上海磐苇精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:磐苇 型号:4*200
公司地址	上海市松江区石湖荡镇育新路169号5幢105
联系电话	021-57842497 13917353933

产品详情

产品简介

万能角度剪切机系列是我公司在钣金领域开发出来的又一种钣金专用设备,该产品在规格上按照q235板材厚度可分为0.5-4mm和0.5-6mm二种规格,剪切的长度为200mm,剪角的角度为40-135°(其它角度可定做)。该机床剪切速度快、剪切精度高,该设备的剪切行程可根据板厚任意调节其剪切行程,其性能安全可靠,是钣金专业化批量生产商必选的设备。技术参数

型号:qx28y-4×200

最大剪切厚度:普碳钢4mm,不锈钢2mm

一次剪切边长最大:200mm

剪切角度范围:45°~135°角度可调整,手轮调节,角度刻度指示,液压锁紧。

工作台表面经磨削,光滑平整,带有t型槽,定位挡块和标尺。

配有2个压料装置。

电机功率:4kw

外形尺寸:1200×1100×1400(mm)

净重:1.25t

产品特点1、

结构紧凑，机械结构保证机床的刚性，配合坚固的导向确保最佳的剪切精度和刀片寿命。 2、

脚踏开关控制，方便操作；可以选择点动或循环模式进行工作。 3、

角度刻度指示，手轮调整角度，非常方便。 4、行程可调，从而提高剪切速度。 5、装有剪切长度标尺，

可调整定位档块位置，设定剪切长度。 6、工作台表面经过磨削，光滑平整，不伤工件。 7、

刀具适应剪切碳钢及不锈钢。 8、装有压料脚，消除剪切时板料的扭曲变形。 9、塑料保护罩能够避免接

触到剪切部位，保证操作者和设备的安全。 10、导柱自动润滑，减少了维护需求。

产品图片该系列其它机型参考

型号	最小剪角厚度(mm)		最大剪角厚度(mm)		最小剪角 可调角度	最大剪角 可调角度
	普碳钢	不锈钢	普碳钢	不锈钢		
f-qx28y-4 × 200	0.5	0.5	4	2	45	135
f-qx28y-6 × 200	0.5	0.5	6	3	60	135

常见问题及解答 (q&a) 1、 q：工作台面内嵌的尺子有什么用？

a：使用者在产品冲剪时，可以参考尺子刻度便于准确下料，精确尺寸以计量器具测定为准。

2、 q：工作台面的导轨滑块锁紧时偏移怎么办？

a：设备随机附件里配备了角尺，冲剪前可以先用角尺测定好角度然后锁紧导轨滑块进行下一步工作。

3、 q：我在剪切不同材料不同厚度的板材时，模具（刀片）间隙怎么调整？如何达到产品毛刺最小，模具（刀片）损伤最轻？

a：根据金属板带材冲剪工艺，材料的抗拉强度、延伸率、硬度、模具（刀片）间隙等是影响产品毛刺的主要因素，根据实际经验，一般剪切不锈钢（0.8mm-1.2mm）时，间隙调整到10丝-15丝。这样出来的毛刺手感可以且对模具损伤较小。

4、 q：为什么时间用久了以后压力变小了？

a：我们的设备是靠液压驱动的，液压油应定期更换维保，保持正常的液位和清洁度，否则影响压力和来回行程的切换。

5、 q：设备上的配件，如：模具、液压元件、电气元件等在哪里可以购买？

a：我们有专业的维保服务，可以上门提供维保，也可以出厂成本给到客户。

欢迎来信来电咨询！

手机：18117126753 13501982194

座机：57841765

联系人：吕先生

地址：上海市松江区石湖荡镇育新路169号

本产品的类型是剪板机，品牌是磐苇，型号是4*200，主电机功率是4（kw），重量是1250（kg），可加工尺寸是200（mm），滑块行程调节量是50（mm），原理是冷成型，剪切角是45°-135°，剪切次数是10-30（次/min），动力类型是液压，控制形式是人工，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是不锈钢制品，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质保一年，持续维修服务，产品单价是43200.00