2014新款风轮散热联合冲剪机 专业定做联合冲剪机 冲剪机

产品名称	2014新款风轮散热联合冲剪机 专业定做联合冲剪机 冲剪机
公司名称	马鞍山市宇科重工机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:宇科重工 型号:Q35Y
公司地址	安徽马鞍山新市工业园
联系电话	86-05557160309 18726029000

产品详情

2014最新款风轮散热联合冲剪机 专业定做联合冲剪机 冲剪机厂家销售热线：18726029000

我公司主要生产联合冲剪机及冲孔机配套模具，产品国内市场占有量达80%，材质选用进口材质，质量可靠，价格实惠，欢迎新老客户咨询。

我公司联合冲剪机产品曾获得国家银质奖。该产品功能丰富，质量可靠，售后服务及周边配套设备完善。

该产品有如下功能：①.冲孔：包括圆孔，方孔，腰槽孔等并承担模具的加工制作（可选日立sdk11进口材料）

②剪板:钢板可根据用户实际需求修改尺寸（包括加大）

③剪切型钢：包括槽钢，角钢工字钢，圆钢方钢等一应俱全，剪切端口平整，操作简便

④模剪：按用户实际需求包括：剪口，剪角，开口等等。

⑤折弯：在冲孔工位，通过模具的跟换可以实现折弯和冲百叶窗等特殊功能。

联合冲剪机

性能特点:采用机械传动机架为钢板焊接结构,有足够的强度和刚度,能对方钢、圆钢、槽钢、工钢、角钢进行剪切、冲孔、模剪。型号qa34-25冲压力(吨)110可剪最大板厚(mm)25板料强度(n/mm2)≤450剪切角11°一次行程剪板尺寸(厚×宽)(mm)28×160滑块行程(mm)36行程次数(次/分)25喉口深度(mm)600冲孔深度(mm)25最大冲孔直径(mm)35主电机功率(kw)7.5外形尺寸(长×宽×高)(mm)2885×1290×2460机器重量(kg)7000

采用液压传动,是目前国内联合冲剪机最新产品,能对板材、方钢、圆钢、角钢、槽钢、工钢进行剪切、冲孔、模剪,并配备剪切挡料装置。

型号q35y-16q35y-20q35y-25q35y-30冲压力(吨)5575110140可剪最大板厚(mm)16202530板料强度(n/mm2)≤450≤450≤450≤450剪切角7°8°8°8°一次行程剪板尺寸(厚×宽)(mm)16×2508×40020×33010×48025×33016×60030×35520×600滑块行程(mm)80808080行程次数(次/分)8868喉口深度(mm)300355400600冲孔深度(mm)16202526最大冲孔直径(mm)25303538主电机功率(kw)45.57.511外形尺寸(长×宽×高)(mm)1640×730×17701860×800×19002355×960×20902680×1040×2300机器重量(kg)1600200048006800质量保障

联合冲剪机是一种综合了金属剪切、冲孔、剪板、折弯等多种功能的机床设备，具有操作简便、能耗少、维护成本低等优点，是现代化制造业（如：冶金、桥梁、通讯、电力、军工等行业）金属加工首选设备。 联合冲剪机目前有双联动联合冲剪机和普通型联合冲剪机两种：
双联动联合冲剪机：多工位同时工作、智能温控冷却系统、自动压料剪切；
普通型联合冲剪机：单工位工作、无冷却系统、手动压料剪切； 联合冲剪机广泛适用于：
1.钢结构 2.电梯轿厢及零部件 3.挂车---备胎件，挂车的合叶，板钩，插庄，瓦龙板
4.工程机械行业---皮带机，搅拌站上的加工 5.农牧业机械行业---脱粒机架体，拖车车斗零部件
6.食品行业机械—屠宰设备架体及零部件 7.高低压铁塔零部件
8.风力发电设备---风力发电塔上的楼梯和踩踏板上的零件加工
9.机械加工---起连接作用的建筑预埋件/输送机支架和其他部件
10.粮食机械---粮油设备 淀粉设备支架，外壳，小件 11.铁路货车/汽车，吊车零部件加工

本产品的类型是联合冲剪机，品牌是宇科重工，型号是Q35Y，主电机功率是4（kw），重量是1600（kg），公称压力是65（kn），滑块行程是80（mm），行程次数是12（次/min），喉口深度是300（mm），动力类型是液压，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修一年