

100吨液压机，四柱液压机（，送货上门，免费培训）

产品名称	100吨液压机，四柱液压机（，送货上门，免费培训）
公司名称	滕州海宏锻压机床厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:海宏锻压 型号:100吨液压机
公司地址	滕州市洪绪镇光明村东50米
联系电话	15163278889 13188920703

产品详情

可根据客户要求定制油缸行程、设备开口高度、设备吨位、设备工作台面大小、工作速度等。使用户采购到最为合理、性价比最高的设备。

技术参数	yq32-63	yq32-100	yq32-160	yq32-200	yq32-250
公称力 (kn)	630	1000	1600	2000	2500
滑块行程 (mm)	360	500	500	600	600
开口高度 (mm)	600	900	900	900	900
滑块速度 (mm/s)	空程	25	15	10	12
	工作	25	15	16	12
	回程	35	20	16	20
工作台面	左右580	720	720	780	780
有效尺寸	前后500	580	580	640	640
电机功率 (kw)	5.5	5.5	5.5	7.5	11

技术参数	yq32-315a	yq32-315b	yq32-315c	yq32-400	yq32-400a	yq32-400b
公称力 (kn)	3150	4000	4000	4000	4000	4000
滑块行程 (mm)	600	800	800	800	800	800
开口高度 (mm)	1000	1200	1200	1200	1200	1200
滑块速度 (mm/s)	60-70	60-70	60-70	60-70	60-70	60-80
	12	12	12	8	8	7
	22	22	22	21	21	15
工作台面	1000	1260	1400	1000	1260	1260
有效尺寸	1000	1160	1400	1000	1160	1160
电机功率 (kw)	15	15	15	15	15	15 ×

技术参数	yq32-630		yq32-630a	yq32-800	yq32-800a	yq32-1000	yq32-1000a
公称力 (kn)	6300		6300	8000	8000	10000	10000
顶出压力 (kn)	1000		1000	1800	1800	2000	2000
回程压力 (kn)	1250		1250	850	850	1000	1300
滑块行程 (m)	900		900	900	900	1000	1000
顶出行程 (m)	350		350	350	350	350	350
开口高度 (m)	1500		1500	1500	1500	1500	1800
滑块速度 (m/s)	空程	150	100	120	150	120	200
	工作	4—10	8—20	5—12	10—25	5—12	5—20
	回程	60	100	90	150	90	60-150
顶出速度 (m/s)	上升	80	80	65	65	70	70
	退回	240	200	200	150	200	200
工作台面有效尺寸	左右	1600	2400	1500	2400	1500	2500
	前后	1600	1600	1500	1600	1500	1800
电机功率 (kw)	60		80	66	30	74	74

四柱液压机主要用于各类金属材料的拉伸成型、翻遍、弯曲和冲压等工艺，也可用于一般的压制工艺，四柱液压机可根据用户需要增加冲裁缓冲、打料、移动工作台等装置。除了用于成形外，四柱液压机也可用于矫正、压装、打包、压块和压板等。还可用于轴类零件的压制工艺，型材的校准、扣压、压装工艺以及板材零件的弯曲、争辩、定型、压印、套型、拉伸、可塑性材料的压制工艺，如冲压、弯曲、翻边薄拉伸等作业，也可以从事校正、压装、塑料制品及粉末制品的压制成型作业。

网址：<http://www.whhshm.com/> 滕州海宏锻压机床厂

本产品的类型是液压机，品牌是海宏锻压，型号是100吨液压机，主电机功率是7.5 (kw)，重量是3000 (kg)，公称压力是1000 (kn)，滑块行程是400 (mm)，工作台尺寸是570X630 (mm)，动力类型是液压，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质保一年，别名是四柱液压机