

行业龙门液压机床 欣台诚机械

产品名称	行业龙门液压机床 欣台诚机械
公司名称	深圳市欣台诚机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:欣台诚机械 型号:XTC301A-15T
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道东环二路喜来居工业园B栋首层
联系电话	13686828073

产品详情

简要说明:

龙门液压机、油压装配机，该系类油压机床广泛用于金属和非金属的压制成型、切断、打印、压入铆合产品的生产使用等。

电器制品等压接成型等，特别适用于各式产品之成型、压配、组立专用机械。

产品特点：

- 1.采用双柱两板式开放空间，标准槽钢焊接紧固保证机身强度，平面及垂直精密度高，可适合不同产品加工，其工作高度与工作面积大小，可依客户实际要求制作；
- 2.液压及电器元件采用日本、台湾制造，加装风冷却器，故障率极少，效率高，低噪音，马力要求小，维护保养容易，出力、速度、行程之调整方便，下压计时保压、产量计数；
- 4.机台上、下板全部经过热处理，长期使用不易变形，可保持精确度，提高工人操作的安全性，另可加装手护神（光栅安全保护器）；
- 5.替代传统式冷冲压，可一次成型，无报废率；
- 6.出力3t-50t可供用户选择，也可按客户需求非标订制。

主要参数如下：

规格	xtc301a-3t	xtc301a-5t	xtc301a-10t	xtc301a-15t	xtc301a-20t
理论出力	3t	5t	10t	15t	20t

行程范围	200mm	200mm	200mm	200mm	200mm
最大工作高度	250mm	250mm	250mm	250mm	300mm
工作台面积	300*225mm	300*225mm	300*225mm	400*300mm	400*300mm
油缸下压速度	150mm/sec	150mm/sec	100mm/sec	100mm/sec	100mm/sec
油缸上升速度	150mm/sec	150mm/sec	100mm/sec	100mm/sec	100mm/sec
操作压力	6mpa	6.3mpa	13mpa	9.5mpa	13mpa
轴孔尺寸	30*40l	30*40l	30*40l	30*40l	30*40l
电源	ac380v三相	ac380v三相	ac380v三相	ac380v三相	ac380v三相
马达功率	2hp(1.5kw)	3hp(2.2kw)	5hp(3.7kw)	5hp(3.7kw)	5hp(3.7kw)
操作种类	手动/自动	手动/自动	手动/自动	手动/自动	手动/自动
操作方式	双手操作	双手操作	双手操作	双手操作	双手操作
油容量	50l	60l	80l	100l	120l
本机重量	约220kg	约250kg	约300kg	约500kg	约800kg

售后服务：

整机售后免费保修一年，终身维护。

本产品的类型是校平机，品牌是欣台诚机械，型号是XTC301A-15T，主电机功率是4（kw），重量是490（kg），公称压力是150（kn），滑块行程是300（mm），行程次数是45（次/min），工作台尺寸是850*300（mm），喉口深度是150（mm），动力类型是液压，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是航空，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是全国，双柱是油压