

供：200吨500吨800吨四柱拉伸机，拉伸各种不锈钢产品

产品名称	供：200吨500吨800吨四柱拉伸机，拉伸各种不锈钢产品
公司名称	滕州市洪绪汇龙锻压设备厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:滕州汇龙 型号:y132
公司地址	滕州市洪绪镇光明村
联系电话	86 0632 5853337 18206422128

产品详情

欢迎来电咨询：18363720998（侯经理）

封头压力机性材料的压制工艺，如薄板拉伸、弯曲、翻边、冲裁等，也可从事校正、压装、砂轮成

型、冷挤金属零件成型、塑料制品及粉末制品的压制成型工艺，压力机具有独立的动力机构和电气系统，并采用集中控制，可实现调整、手动、半自动、全自动四种操作方式，工作压力、压制速度、行程范围可调节，并能完成顶出、不带顶出、拉伸三种工艺的自动循环，有定压、定程二种成型工艺供选择。

封头压力机适用于塑性材料的压制工艺,如薄板拉伸,弯曲,翻边,冲裁等,也可从事校正,压装,砂轮成型,冷挤金属零件成型,塑料制品及粉末制品的压制成型工艺,冲压液压机具有独立的动力机构和电气系统,并采用集中控制,可实现调整,手动,半自动,全自动四种操作方式.

本机的动力机构和电气系统采用集中控制，可实现调整（点动）、手动和半自动三种操作方式，在半自动操作中又可分为定压压制及定程压制两种工艺形式。

本机性能稳定、结构紧凑、噪声小、效率高，工作压力、行程在技术规格范围内任意可调。本机器适用于可塑性材料的压制工艺，如冲裁、弯曲、翻边、薄板拉伸等。也可从事于校正、压装、砂轮成型、冷挤金属零件成型，塑料制品及粉末制品的压制成型工艺。

本机器具有独立的动力机构和电气系统，并采用按钮集中控制，可实现调整、手动和半自动三种操作方式。

本产品的类型是液压机，品牌是滕州汇龙，型号是yl32，主电机功率是15（kw），重量是35000（kg），公称压力是2000（kn），滑块行程是400（mm），行程次数是25（次/min），工作台尺寸是1000*800（mm），喉口深度是0（mm），动力类型是液压，控制形式是数控，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是售后