

YJ27E-800Y闭式双点移动工作台压力机

产品名称	YJ27E-800Y闭式双点移动工作台压力机
公司名称	苏州市吴中区胥口协易机械设备经营部
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:捷迈 型号:YJ27E-800Y
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路972号
联系电话	86 0512 66215988 13962124768

产品详情

yj27e框架式单动薄板拉深液压机生产线技术说明

主要技术参数

序	参数名称	单位	yj27e-1600y	yj27e-800y	yj27e-630y
1	公称力	kn	16000 (15%-100%比例可调)	8000 (15%-100%比例可调)	6300 (15%-100%比例可调)
2	回程力	kn	1400	1000	700
3	液压垫力	kn	5000 (15%-100%比例可调)	3000 (15%-100%比例可调)	2500 (15%-100%比例可调)
4	缓冲力	kn	/	8000	6300
5	开口高度	mm	2000	1800	1800
6	滑块行程	mm	1400	1400	1400
7	液压垫行程	mm	400	400	400
8	缓冲行程	mm	/	30	30
9	缓冲行程调节量	mm	/	400	400
10	工作台面	左右	mm	4500	4500
		前后	mm	2500	2500
	有效尺寸				
11	液压垫	左右	mm	3900	3900

	尺寸	前后	mm	2000	2000	2000
12	滑块速度	空下	mm/s	350	350	350
		工作	mm/s	15 ~ 35	15 ~ 35	15 ~ 35
		回程	mm/s	300	300	300
13	液压速度	顶出	mm/s	80 ~ 100	80 ~ 100	80 ~ 100
		退回	mm/s	30 ~ 50	30 ~ 50	30 ~ 50
14	移动台承重		t	40	40	30
15	移动台行程		mm	5000	5000	5000
16	移动台速度		mm/s	约50	约50	约50
17	移动台方向、数量			左移、一个	左移、一个	左移、一个
18	移动台重复定位精度		mm	± 0.05	± 0.05	± 0.05

设备的工艺动作规范

机床的控制系统设有调整、半自动工作方式，工作方式有转换开关进行选择，按钮集中控制，并可实现定程、定压两种成型工艺。

1.调整：即点动，与按压按钮时间长短成正比的间歇运动，松开按钮动作停止；

2.双手单次循环：半自动

2.1仅滑块运行：

在初始调件、安全条件满足后，双手按下滑块下行按钮，滑块快速下行 滑块慢下并拉深压制
 滑块保压并计时 滑块卸压 滑块慢回1-2s 滑块快回 滑块慢回 滑块回程停止，单次循环结束；

2.2双手有液压垫参与的单次循环

在初始条件、安全条件满足后，双手按下滑块下行按钮，滑块快速下行 滑块慢下拉深压制
 并通过液压垫上顶杆将液压垫按照设定的条件的压边力随动下行 滑块保压并计时 滑块卸压
 滑块慢回1 - 2s 滑块快回 滑块回程停止，完成单次循环。

主要电气、液压元件清单

5.1 主泵： 北京华德

5.2 辅助泵： 国内名牌

5.3 主电机： 西门子电机（仪征）

- 5.4 先导电磁阀：北京华德
- 5.5 插装阀： 济宁泰丰
- 5.6 充液阀： 济南天成或泰丰
- 5.7 比例压力阀： 意大利阿托斯
- 5.8 板式冷却过滤：姜堰环亚
- 5.9 其它液压元件：国内名牌
- 5.10主要密封件： 爱科（奥地利）
- 5.11 p l c：日本欧姆龙
- 5.12主要电器元件：施耐德或abb
- 5.13按钮指示灯： 施耐德
- 5.14位移感测器： 巴鲁夫
- 5.15压力传感器： atos
- 5.16触 摸 屏：日本欧姆龙
- 5.17光电保护： 济宁莱恩（选配）

产品执行标准

gb/t5226.1-96 《工业机械电气设备通用技术条件》

jb3818-84 《液压机技术条件》

jb3915-85 《液压机安全技术条件》

jb9967-1999 《液压机噪声限值》

jb/t7343-94 《单双动薄板冲压液压机》

文件及附件

使用说明书	2份
合格证明书	1份
装 箱 单	1份
随机专用工具	1套
易损密封件	1套

设备验收标准及售后服务

- 1、本系列液压机技术标准及有关国家标准；
- 2、设备在总装调试时，卖方书面通知买方人员参加预验收，并为买方提供技术咨询服务，免费为买方培训维修人员及操作人员；
- 3、经买方预验收合格后，卖方可向买方发货，但不作为最终验收依据；
- 4、最终验收是指在买方生产地点安装调试验收，卖方派熟悉本机床的工程技术人员及安装调试人员参加调试指导及免费为买方培训维修人员及操作人员；
- 5、质量保证期为最终验收后12个月，在质保期内设备出现故障，卖方在接到报修信息后，卖方维修人员在2小时电话响应，如需派人，24个小时内到达，属于产品质量问题，卖方无偿服务；
- 6、卖方在设备质保期后，为买方提供优惠价格的易损件，只收成本费。卖方提供终身有偿维修服务，需配零件卖方以成本价格供应买方。

本产品的类型是压力机，品牌是捷迈，型号是YJ27E-800Y，主电机功率是90（kw），重量是148（kg），公称压力是8000（kn），滑块行程是400（mm），行程次数是13（次/min），工作台尺寸是4500*2500（mm），喉口深度是2500（mm），动力类型是液压，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，是否提供加工定制是是