

应急电源车30KW静音汽油发电机

产品名称	应急电源车30KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO30 品牌:大泽动力 功率:30KW静音汽油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

应急电源车30KW静音汽油发电机水冷静音汽油发电机需要要在水箱里加入软水也就是我们说的纯净水。其实，加入材料应该为防冻液，这样，不管发电机组使用多长时间，都不会产生水高温，当然，因为发电机使用时对防冻液也有需要的损耗，所以，也要定期补充防冻液，切不可使水箱长期处于高温运转状态。

另外，如果在南方地区使用康明斯发电机组，也不需要要加注防冻液，只要加入一般的纯净水就可以了，这样可以节省一些使用成本。应急电源车30KW静音汽油发电机水冷静音汽油发电机还有，发电机组的水箱不管加入的是水还是防冻液，都要定期清洗，以免有杂物在水箱里，这样也容易造成发电机组的水高温而报警。其实，总结来看，水垢的问题主要还是在于日常的清洁，做好清洁工作对于保护机组，很好运作是很有帮助的，希望大家都能遵守需要的清洁规范，定期清洁，认真清洁。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：励磁电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：450/500kg

外形尺寸：1300*780*840mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

静音发动机Y版本

静音汽油发电机使用雾化不良：

（1）喷油器调压弹簧折断或发卡；（2）喷油器压力调整过低；（3）喷油器针阀与阀座积炭，针阀卡滞或磨损过甚；（4）喷油泵出油阀减压环带磨损过甚，使喷油器滴油。

四、气缸压缩终了时温度和压力下降原因

（1）缸盖与机体，喷油器与缸盖接合面漏气；（2）缸筒、活塞环磨损过多，活塞环安装不正确或失去弹性造成气缸漏气；（3）气门间隙过小，热车时易被顶开，或气门烧蚀、积炭造成气缸密封不严；（4）气门严重下陷，活塞与活塞销，活塞销与连杆小头，连杆大头与连杆轴颈间隙过大，使燃烧室容积增大，压缩比下降。