

# 磁翻板液位计/液位计/磁性浮子液位计/水位计

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 磁翻板液位计/液位计/磁性浮子液位计/水位计              |
| 公司名称 | 上海诺彩贸易有限公司                          |
| 价格   | 面议                                  |
| 规格参数 | 品牌:国产<br>型号:磁翻板液位计                  |
| 公司地址 | 上海市嘉定区德立路88弄14号2201室                |
| 联系电话 | 86-02159904358/31261256 13818551016 |

## 产品详情

磁性浮子液位计适用于开放或压力容器内的液体测量.该系列产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地全过程测量液位。无盲区，显示醒目，读数直观，测量范围大。 可选配液位开关、实现液位上下限报警和控制。 可选配液位变送传感器，将液位信号转换成二线制

4-20ma标准信号，实现远距离检测，指示记录与控制.

该系列产品广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等各行业生产过程中的液位测量与控制。

技术参数与要求.

测量范围：300~15000mm

测量精度: ± 10mm

介质密度： 0.45g/cm<sup>3</sup>

工作压力:0.6、1.6、2.5、6.3、32mpa

工作温度：-40 ~250 .

连接法兰:hg20592-20635-97

技术要求：1.粘度大或温度低时易结晶的介质可选用加热夹套型液位计.

2.侧装式液位计订货长度 4000mm时中间加支柱法兰.

3.底装式或顶装式液位计连接法兰 80mm

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是磁翻板液位计