

上海雄昱批量供应储油罐配件磁翻板液位计,品质保证,值得信赖

产品名称	上海雄昱批量供应储油罐配件磁翻板液位计,品质保证,值得信赖
公司名称	上海雄昱工业设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:雄昱 型号:YHZ-661
公司地址	中国 上海市奉贤区 青村镇上塑路1288号
联系电话	86 021 58388078 13501736968

产品详情

磁翻板液位计仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列的液位计可以做到高密封，防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板（管）液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷，且全过程测量无盲区，显示清晰、测量范围大。磁翻板液位计的零部件材料采用1cr18ni9ti、316l、0cr18ni9ti、1cr18ni9ti衬ptfe（聚四氟乙烯）、pvc、pp等材料及进口元件，具有优秀的可靠性和抗腐蚀性能

磁性浮子液位计（也可称为磁翻板液位计）根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时，液位计本体管中的磁性浮子也随之升降，浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器，驱动红、白翻柱翻转180°，当液位上升时翻柱由白色转变为红色，当液位下降时翻柱由红色转变为白色，指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度，从而实现液位清晰的指示。二相邻指示板轴向间距离为10mm，因此，液位指示误差为±10mm。结构 磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件，磁钢驱动翻柱显示，无需能源。适用于低温到高温、真空到高压等各种环境。是石油、化工等工业部门的理想液位测量产品。配置上、下限开关输出，可实现远距离报警、限位控制。配置变送器，可实现液位的远距离指示、检测与控制。根据在容器安装位置的不同，提供侧装和顶装两种形式。根据工作介质不同，提供不锈钢和abs工程塑料两种材质；其中abs特别适用于酸、碱等腐蚀性介质。特点 适合容器内液体介质的液位、界面的测量。除现场指示，还可配远传变送器、报警开关、检测功能齐全。

指示新颖、读数直观、醒目、观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。

测量范围大，不受贮槽高度的限制。

指示机构与被测介质完全隔离，密封性好，可靠性高，使用安全。

结构简单、安装方便、维护方便、耐腐蚀、无需电源、防爆。使用玻璃板液位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业领域的液位指示，该液位计结构简单，

观察直观、清晰，不堵塞、不渗漏，安装方便，维修简单。玻璃板液位计上、下端安装法兰与容器相连接构成连通器，透过玻璃板可直接观察到容器内液位的实际高度。上下阀门装有安全钢珠，当玻璃因意外损坏时，钢珠在容器内压的作用下自动密封，防止容器内液体外溢，并保证操作人员安全。

- 1、液位计安装必须垂直，以保证浮球组件在主体管内上下运动自如。
- 2、液位计主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计正确工作。
- 3、液位计安装完毕后，需要用磁钢进行校正对翻柱导引一次使零位以下显示红色，零位以上显示白色。
- 4、液位计投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管，避免液体介质带着浮球组件急速上升，而造成翻柱转失灵和乱翻。若发生此现象待液面平稳后可用磁钢重新校正。
- 5、因运输过程中为了不使浮球组件损坏，故出厂前将浮球组件取出液位计主体管外，待液位计安装完毕后，打开底部排污法兰，再将浮球组件重新装入主体管内，注意浮球组件重的一头朝上，不能倒装。如果在出厂时已经将浮球组件安装在主体管内，为保证运输过程中不使浮球组件损坏，我们用软卡将浮球组件固定在主体管内，安装时只要将软卡抽出即可。
- 6、根据介质情况，可定期找开排污法兰清洗主体管沉淀物质。

本产品的加工定制是是，品牌是雄昱，型号是YHZ-661，测量范围是300mm~6000mm，测量精度是精确，测量管材质是SUS304，适用范围是油罐油箱类