

其他物位仪表 不锈钢浮球液物位仪表 防爆物液位仪表

产品名称	其他物位仪表 不锈钢浮球液物位仪表 防爆物液位仪表
公司名称	宜昌同顺工控有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:TS/同顺工控 型号:YUTC
公司地址	宜昌市西陵区东山村路6-25-108号
联系电话	18064231595

产品详情

yutc浮球液位控制器

yutc浮球液位控制器由磁簧管和磁性浮子组成，它是基于浮力原理，利用带有磁性组件的浮球随液位升降来驱动各相应位置的磁簧管开启或闭合，从而实现对液位高低位置状态的检测和控制。yutc浮球液位控制器选用不同的材质能用于几乎所有强弱耐腐蚀性介质和非腐蚀性介质。如石油、化工、冶金、电力食品等场合的液位检测与控制。

产品特点

不需外部电源；

????????????????????

????????????????????

????????????????0.5g/cm3????

????????????????

????????????8????????

????????????

????????????

?yutc???????????

选型示例

例：yutc---50/fbpps20-0.9ka1.2/1.0/0.4v65d

表示该浮球液位控制器的安装方式为dn50，pn1.0mpa法兰,密封面为防腐蚀垫圈，公称压力为1.0 mpa,导管材质为304不锈钢，浮子材料为304不锈钢，导管直径为20mm,介质密度为0.9g/cm³；开关类型为250v1a常开型；浮球开关的插入长度为1.2米，各开关点尺寸为l1=1m，l2=0.4m;浮球直径为 65mm，两个开关点共用一个浮球控制开关触点的状态；要求防爆。

? ???????

????????????????????????????????????

常开型-----当浮球随液位上升经过控制点时，开关闭合。

??-----????????????????????????

?????

?????

ka---常开型（液位上升经过控制点时触点闭合）触点容量：250vac 1a 250w

ba---????????????????????????????????250vac 1a 250w

kb---????????????????????????????????250vac 0.2a 20w

bb---????????????????????????????????250vac 0.2a 20w

开关寿命：1*10⁶次；

?????±8mm;

??????????

??????2000m?

????????????

?????0.5g/cm³?

??????2.5mpa??2.5mpa?????

????-50~80?-100~150???

?????30~?120?

??????dn50~dn150(?????),????gb9119-2000??

2"????????

1/2"????????

3/8"????????

????????±25°;

?????m20*1.5????

?????ip65;

?????exib?ct5

yutc浮球液位控制器外形图

?1???

?2???

本产品的加工定制是是，品牌是TS/同顺工控，型号是YUTC，测量范围是0~15米，分辨率是0.01，适用范围是适用于液体的液位监控、报警、连锁及逻辑保护等，规格是YUTC50,YUTC80,YUTC100