

UFZ-4型浮标液位计 昌乐宏伟

产品名称	UFZ-4型浮标液位计 昌乐宏伟
公司名称	昌乐宏伟化工仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌乐宏伟 型号:UFZ-4型
公司地址	昌乐县309国道619号1幢
联系电话	0536-6717929 13963608295

产品详情

ufz - 4型浮标液位计是一种简易的液痊测量仪表。它适用于石油化工系统中贮有腐蚀性介质的槽、罐；油田、油库等工业的平底锥盖拱顶容器以及一般企业，民用建筑的水塔（水箱）的液位测量，以解决人工测量液位的困难。

特点：结构牢固，读数直观。测量范围大耐腐蚀 结构原理：液位计是根据力平衡设计的。假设当液位处于某一高度时浮标重量为 w ，重锤指针重量为 w_1 ，浮标浸在液体中所受到的浮力为 f ，系统摩擦力为 f 。在平衡状态下： $w - f - w_2 - f = 0$ 。当液位上升时，浮力 f 增大， w 、 w_1 和 f 均不变，上式平衡破坏，重锤指针下滑。直到 f 力减小到原来的值，新的平衡才建立。如 f 力一直在增大，即液位一直在上升。则重锤指针一直下滑。反之，液位不降，则重锤指针上升。以此来指示液位的高度。

主要技术参数

测量范围	0~20米内任意选择
工作压力	常压或 + - 20mmh ₂ o
指示精度	+ - 20mm
工作温度	- 30~300摄氏度
介质密度	> = 0.6g/平方厘米
导向钢线安装铅直度	< = + - 5
接液材质	碳钢、不锈钢、聚氯乙烯

安装使用须知

导向钢丝两端需固定并拉紧 两根导向钢丝相距300mm 标尺安装应垂直、平滑。 浮标处在容器底部时，重锤指针应指向“零”位。 浮标处在液位的满量程时，重锤指针应指向标尺的相应值上。 液位计出厂为零部件散装，用户自行就地安装，开

箱请校对箱单附件是否齐全。

订货须知

订货单请提供下列数据 型号规格、测量范围、介质密度、标尺与浮标之间的距离

。

本产品的加工定制是是，品牌是昌乐宏伟，型号是UFZ-4型，测量范围是0-1000mm，分辨率是 ± 10 ，适用范围是石油，化工，医药，电力