

液位浮动开关乐清方晟SLC-PC1-03 220V

产品名称	液位浮动开关乐清方晟SLC-PC1-03 220V
公司名称	乐清市方晟电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CHCY长盈 型号:SLC-PC1-03220V
公司地址	浙江乐清市柳市镇德力西工业园区
联系电话	86 0577 83505825 13757745077

产品详情

乐清市长盈电器有限公司的销售渠道:

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、湖北、湖南、江西、四川、广东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来我们凭借良好的质量和信誉,已于几百家客户建立了长期合作的关系。

售前服务

一、提供技术咨询:电话:0577-83505825,传真:0577-27876670,工作qq是:393497306,邮箱zouhonggang@live.cn,msn:jackzou2010@hotmail.com,手机:13757745077,我们会在10个小时以内,根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面的咨询、并且邮寄相关样品及产品资料,或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。二、提供考察接待:我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察,并为您提供任何便利条件。三、我们是免费上门量身,订做。

售中服务


一、无论您是国外的客户还是国内的客户,无论您是我们的老客户还是我们的新朋友,无论您的合同经额是大还是小,我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待;二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款,并且为客户提供超值的服务等。

售后服务


品牌chcy	型号 pf-a3.15
额定发热电10(a) 流	工作温度-10 ---75 ()
电寿命500000000	机械寿命5000000 (次)

产品认证ce,tuv	材质pp
用途范围水，液体	最高耐压1 (mpa)
最高耐温80 ()	

1、本装置通过一弹性电线与水泵连接，可用于水塔、水池水位高低的自动控制和缺水保护。2、技术参数：
 *额定电压ac：125v ac：220v*最大电流15a (8a) *频率：50~60hz*最高运行温度：50 *工作寿命：50000次*保护等级：ip683、性能特点：电泵浮动开关是一个能够调节桶、槽或井中液位的开关。它可自动调节，易于操作、便于安装、安全可靠、免于维修，无毒环保。它对污水有抵抗作用，广泛应用于家庭、厂矿等的水池、油、酸和碱的池、桶、槽、灌等的容器之中。4、安装：(1)将平衡锤固定在电源线上，控制水位高低。（平衡锤只有在需要时提供）(2)将弹性电线与水泵连接固定在水箱内。(3)平衡锤或弹性电线的某一固定点到浮筒间的电线长度，也决定了水位的高低。(4)安装时，电线的最终接口部件不能浸入水中。5、使用说明：1、充满使用说明



如图一，将压力控制器的蓝色线接入水泵，黑色线接入零线，使水泵进行充满运行（棕色线保持绝缘）。具体安装参照图二，图三。图二，图三的工作过程，水箱里的水位降到一定高度后水泵启动，开始对水箱进行充水；当水箱里的水位升到一定高度后，水泵停止工作。2、排空使用说明



如图四，将压力控制器的棕色线接入水泵，黑色线接入零线，使水泵进行排空运行。（蓝色电线保持绝缘）具体安装参照图五、图六。图五、图六的工作过程：当水池里的水位降到一定高度后，水泵停止运行，水池里的水位升到一定高度后，水泵启动，开始排水。6、自动充满、排空使用说明：图七为充满与排空自动切换的电气原理图，也是充满、排空两种基本功能的延伸。图七的工作过程：参照充满与排空使用说明。如图八将电源线从圆锥端插入平衡锤中，用适当的压力，将平衡锤移动到将要固定的电线端。（该平衡锤只有在需要时提供。）



7、平衡锤安装演示图：8、警告：（1）电源线是本装置的完整部分，一经发现电线受损，本装置应被替换，不准对电线进行修理。（2）电源线的最终端接口部件不能浸入水中。（3）不使用的电线保持绝缘。（4）水泵必须接地，保证人身安全。9、保证事项：本浮动开关在合理保管、使用的条件下，用户在出厂六个月内，如发现该浮动开关因制造不良而引起无法正常使用，本公司将予以免费维修或调换。

本产品的加工定制是是，品牌是CHCY长盈，型号是SLC-PC1-03220V，类型是液位浮动开关