

# 张家口市尚义县氧化钙85%以上 高钙生石灰

产品名称	张家口市尚义县氧化钙85%以上 高钙生石灰
公司名称	张家口宏功白灰厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省张家口市怀安县冀家庄村东南
联系电话	15297313516 13722356066

## 产品详情

张家口市尚义县氧化钙85%以上 高钙生石灰 石灰的参数指标：1、有效钙控制精度：0.5%；  
2、pH值控制精度：0.01；3、搅拌器：0~600RPM，可任意调节；4、供电条件：220V、50Hz；  
5、实验环境条件：0 ~60 ；6、外形尺寸：350\*480\*600,300\*180\*180。石灰功能优势为：

- 1、实现了有效钙检验的完全数字化、智能化、高精度、率；
- 2、将DSP技术应用到了有效钙检测中，促进了石灰质量控制的技术升级；
- 3、自动生成检测曲线，实现了石灰有效钙检测的实时；
- 4、具有溶度的自动标定系统，自动修改系统参数；
- 5、实现了石灰有效钙检测数据的自动采集、分析、计算和存储；
- 6、检测结果随时导出功能，便于数据备份；7、有效避免了人为操作引起的误差或错误。色白，易着色，对其它颜色干扰小。无毒、无味、无刺激性。硬度低，对加工设备及模具的磨损轻。易干燥，无结构水。化学稳定性好，和大多数基体塑料不发生化学反应。热稳定性好，热分解温度在800 以上。经表面活化改性后，与塑料有较好的相容性和熔融流动性，还可改善塑料制品的物理性能。湿法超细改性钙是目前发展较快的产品之一。今日张家口同盛小编将给大家介绍生石灰清塘注意事项及消毒方法。生石灰长在空气中暴露会吸收二氧化碳变成粉末状碳酸钙，起不到清塘消毒的作用。所以，生石灰应现买现用，选择块状较轻、不含杂质的生石灰，若一次用不完剩下的生石灰用塑料袋扎口密封保存。水体消毒时生石灰要加入水化浆后趁热泼洒，忌将残渣倒入池中。主要用于原漆、腻子、皱纹漆、建筑外墙乳胶漆。先将水和灰钙粉处理剂加入到带有搅拌的分散容器中，搅拌均匀，再投入灰钙粉搅拌均匀，并持续搅拌30分钟，使灰钙粉充分分散，得到灰钙粉浆。其次，把乙二醇、湿润分散剂、增稠剂溶液和约半配方量的消泡剂加入灰钙粉浆中，混合均匀，制成浆料。然后将浆料通过小砂磨机研磨30分钟。