

# 浮子式细井水位计 卓乐康

产品名称	浮子式细井水位计 卓乐康
公司名称	北京卓乐康科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:卓乐康 型号:ZLKWFX-40
公司地址	北京市海淀区北洼路90号16号楼一层1193室
联系电话	63831500 13641228808

## 产品详情

### 功能特点

本系列仪器按照国家标准gb/t11828.1-2002要求设计、制造。仪器在水位变率大、波涌严重的环境下，具有良好的测量精度和工作稳定性，特别适合于水文站、水库站、闸坝站、遥测站、水电站使用。

本系列仪器由绝对值编码型水位传感器、显示器、传感器支架、浮子、悬索、平衡锤、rs485通信接口等部分组成，是独立的水位观测测量仪器，又可以与电显示器、闸门开度仪、闸门启闭机控制系统连接，共同组成计算机综合显示、控制系统（如船闸、水电站、抽水蓄能电站、农业灌溉系统，给排水系统等）；配置rs485通信接口的水位仪，可直接与通信机、计算机联网使用组成水文自动测报系统、水情卫星遥测系统；配置存贮记录单元的仪器可广泛用于水文站。

本系列仪器适合于内径为20厘米至30厘米的细井和一般测井使用。

### 2. 技术参数

#### 2.1 基本参数

a 测量范围：0-80米；

b 水位变率：< 100厘米/分

c 分辨力：1cm

d 水位轮启动力矩：< 100克·厘米（0.0098n·m）

f 测量准确度：±2cm或0.2%f·s

f 显示器：十进制机械计数器

## 2.2 机械参数

a 水位轮工作周长：32cm

b 测量缆：1mm不锈钢缆

c 浮子直径：10、15cm可选

## 2.3 电参数

a 格雷码输出：10-13位

b 输出形式：接点通断输出 接触电阻：0.5；绝缘电阻：10m

## 2.4 通信接口（选装）

a rs485接口：modbus协议或其它

b 4~20ma模拟量信号输出

## 2.5 使用环境

a 环境温度：-25 ~ 85

b 相对湿度；<90%(40 )

c 尺寸：132 × 132 × 115

d 电源电压：12~24vdc

## 2.6 电显示器（选配）

本产品的加工定制是是，品牌是卓乐康，型号是ZLKWFX-40